

供应广西拓达聚合物砂浆防水粉特卖

产品名称	供应广西拓达聚合物砂浆防水粉特卖
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	7600.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-WS1 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

TD-WS1防水粉

一、产品简介

拓达聚合物砂浆防水粉是由高分子聚合物、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成，具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。

二、使用范围

- 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏
- 2、水库大坝、港口防渗处理
- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑

4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理

6、钢结构和钢筋砼防水

7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。

三、施工简介

1、基面处理：凿除旧混凝土面剥蚀层，用水冲洗干净，保持基本干净、坚实。

2、**比例：水泥约为300kg,砂子约为700kg,防水粉约为100kg,用水量13%**
，砂浆涂抹厚度在**20-30mm**

为宜，配好的浆料应保证在0.5-1小时内用完，搅拌好的砂浆应注意防晒避风。

3、铺筑面积大时可用机械喷涂，分格施工。一次施工面积不宜过大，应分条分块错开施工，每块面积不宜大于10m²，错开施工的间隔不应小于24小时。分层施工时，留缝位置应互相错开。

4、砂浆摊铺完毕后应立即喷适量雾状水压抹并一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破，表面应密实。立面或顶面的面层厚度大于10mm时应分层施工。每层抹面厚度宜为5-10mm，待前一层指触干时方可进行下层施工。

5、施工后的砂浆层须养护7天。聚合物砂浆施工后，表面指触干燥后应进行喷雾养护或覆盖草帘、麻袋等保持潮湿。养护温度不宜低于5℃。聚合物砂浆施工24小时后，覆盖塑料布潮湿养护7天，有条件时可定时洒水于表面。