

供应14年铁氟龙高温布1000mm

产品名称	供应14年铁氟龙高温布1000mm
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

产品详情

用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的耐高温漆布。立普特高分子材料有限公司在[特氟龙高温布](#)、[特氟龙胶带](#)

、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，先后成功研发并生产：

PTFE高温布、PTFE胶带、PTFE网格输送带、[特氟龙焊布](#)

、粘合机带、硅胶布、特氟龙网格输送带等耐高温、防腐、防火产品。主要特点：耐气候性:可从 - 60 ---- + 300 的广泛温度范围内长期使用，并对PTFE氟树脂涂层高温布，在 + 300

高温下连续放置 200 天进行老化测试，不但强度不会降低而且重量也不会减少。反之在 - 180

超低温情况下不老化龟裂，并能保持原有的柔软性，它并可在 + 360 超高温情况下工作 120小时不老化、龟裂、柔软性良好。

非粘性:浆糊、粘性树脂、有机涂料等几乎所有有粘性物质，[特氟龙高温布厂家](#)都可轻易地从PTFE氟树脂涂层高温布表面中清除。机械特性:PTFE氟树脂涂层高温布表面能承受压缩负荷 200kg/cm²

后基本不会变形、缺卷。具有优越极低的摩擦系数，极佳的尺寸稳定性抗拉伸长率 5 %。电绝缘性:

[特氟龙高温布价格](#)具有独特的电气绝缘性，介电常数 2.6、介电损耗正切在 0.0025 以下。耐药剂性:

可低耐几乎差不多所有药剂物品的腐蚀。PTFE

氟树脂涂层高温布在强酸、强碱条件下，不老化不变形。主要应用范围: 抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。

塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。

电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。

耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。微波垫片、烤炉片、食品烘干；

粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。

压敏胶带基布。建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。

用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。

柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。特殊加工后可制作“防静电布”。