

# 灌溉管环刚度试验仪

产品名称	灌溉管环刚度试验仪
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

灌溉管环刚度检测仪设备、上海灌溉管环刚度检测仪经营、优鸿灌溉管环刚度测试仪信息

### 一、灌溉管环刚度试验仪用途

优鸿环刚度试验机主要用于塑料管材,PE管材,波纹管,复合管,渗水排水管,排污管,灌溉管,输送管,泥浆管,通讯保护管等各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验,根据用户的使用需要配置不同的工装夹具还可以增加拉伸、压缩、弯曲等功能测试。微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告,微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台,具有运行速度快,界面友好,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要。优鸿测控软件可按用户要求扩展功能。

### 二、灌溉管环刚度试验仪适用标准

GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定

GB/T 18477埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材

GB/T 16800排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材

GB/T1947 埋地用聚乙烯结构壁管道系统

GB/T 165 高密度聚乙烯缠绕壁结构管材

GB/T 838 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管

GB/T16491、GB/T2611、GB/T5836、ISO 9697、ISO 9969、ASTM D 2412等

三、灌溉管环刚度试验仪主机参数 1, 最大试验力:10KN、20KN、30KN、50KN、100KN  
2, 试验力级别:0.5级 3, 试验力测量范围:2%--100%FS

- 4, 试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$  5, 力分辨率：1/300000FS  
6, 位移示值误差：示值的 $\pm 1\%$  7, 位移分辨率：0.001mm  
8, 位移速率调节范围：0.01mm/min--500mm/min无极调速，不分档  
9, 安全保护装置：机械限位保护和软件过载保护 10, 有效拉伸空间：1000mm(可选)  
11, 有效压缩空间：1000mm~2700mm(可选) 12, 有效试验宽度：400mm,500mm  
13, 拉伸试验夹具：手动、自动(可选) 14, 弯曲试验夹具：三点弯曲(可选)  
15, 环刚度压缩试验夹具：压盘直径(必选)

#### 四、灌溉管环刚度试验仪使用环境要求

温度在 -5 ~ 45 范围内；

相对湿度低于82%；

在无明显电磁场干扰和周围无腐蚀性介质的环境中；

在无冲击、无震动的环境中；

试验机周围应留有不小于0.7m的空间，工作环境整洁、无灰尘；

主机座及机架在稳固的水平的基础上正确安装。

电源：交流三相五线 380V  $\pm 10\%$  50Hz 5A

- 精益求精，铸造产品质量。

详情请咨询优鸿测控技术(上海)有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783