

四门双向门禁控制器

产品名称	四门双向门禁控制器
公司名称	北京康菲迪斯电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康菲迪斯 型号:KF-9040
公司地址	北京市海淀区花园路13号院天博中润220室
联系电话	010-68469874 13718565413

产品详情

型号	KF-9040
通讯方式 名称	RS485和TCP/IP通讯方式 四门双向门禁控制器
PCB尺寸	21.3*10.88*2.5 (厘米)
功能	可以管四个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡
可接读卡器数量	四对
可控制门输出	四组

基本参数

控制箱尺寸：37 * 29 * 9 厘米

配套电源功率：50W（4A）给电锁供电

电路板功耗：小于500mA

读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit (兼容该协议下的一切读卡器和生物识别设备,例如 Motorola、HID、EM、、Mifare one等.)

输出继电器最大负载电流：7A

开门延时时间：0-600秒可调

最大联网数：不限台数

运行温度：-25至 70摄氏度

运行湿度：10-90%RH，无冷凝

用户注册卡数量： 单机 2.6万张注册卡

记录脱机存储数量： 单机 10万条存储记录

停电保护措施： 高速闪存设计，永不丢失。

读卡器到控制器最大联机距离： 100米，建议80米内。