

昆山XK-3028BALLY皮革动态防水试验机

产品名称	昆山XK-3028BALLY皮革动态防水试验机
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-3028 重量:48kg
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

产品详情

产品型号：BALLY皮革动态防水试验机

产品名称：XK-3028

依据标准：DIN-53338 ，GB/T20991第6.13部分

产品说明：BALLY皮革动态防水试验机专门针对鞋面使用之原料，如：皮革，人造皮，布料等，裁取试片，装置于试验机，在外围有水之下，施以挠折动作，以测知材料耐渗透指数，或为研发改良材料，防水加工之依据

BALLY皮革动态防水试验机规格参数：

测试件数：4组

测试位移：2,3,4,5,6mm可设定

速度：50r/min

计数器：LCD，0~999999

体积：50 × 42 × 39cm

重量：48kg

电源：1 AC220V，3A

测试位移为10%（试件厚度2毫米以下）和15%（试件厚度2毫米以上）。

试件尺寸为75×60毫米（如果试件表面有防水层，则需用180#砂纸施加不大于200克之力以100毫米的行程往返磨擦10次以破坏防水层）。

NaCl水溶液水位高于试样低部最低点10毫米处。

渗水时间由机台直接测得

吸水率（%）=（2小时后试样重量-试验前试样重量）/试样前试样重量

渗水量（克）=（40毫米长卷状吸水布放入试样槽吸干所有渗入水后的重量）-（试验前吸水布的重量）

吸水布的尺寸为120×40毫米，密度为300克/平方米，材质为毛巾布，重量小于2N，处理方式为卷成40毫米长之圆筒状。

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！