

OKS固体润滑剂

产品名称	OKS固体润滑剂
公司名称	珠海经济特区顺益发展有限公司四川分公司
价格	面议
规格参数	品牌:OKS 型号:270
公司地址	成都市金牛区蜀汉路3号鸿森商务楼4楼5号
联系电话	086-02887574725 18982093115

产品详情

产品名称	使用范围	特性	用途
OKS 200 二硫化钼装配膏	工作温度：-35 ~ +450 ，真空时高达630 外观：黑色膏	高效能，用量少，经济效益显著（1公斤可覆盖约45平方米）。含有有机活性钼添加剂，增强其润滑效果。MoS2 具有和金属很强的亲和性，尤其是在表面达到最高载荷时，摩擦很小。润滑膏防粘性能提高了运行中运动机件运行的可靠性。防卡，耐磨损，防止蠕动，用途广泛，温度范围广	OKS 200是装配用润滑膏，适用于压装的轮子，各类轴，轮胎或轴承，能够防止磨损。不粘的底涂层适合于移动的螺纹（如螺纹轴），支承件，导杆，导轨面，防止蠕动。对高载荷的滑动表面如普通滑动轴承，齿轮，机轴能进行磨合润滑，并具有防粘防卡的效果。对非切削成形的复杂的表面，如拱形，压纹，模压表面进行润滑，可以避免关键部分金属接触点和焊接点。
OKS 201 二硫化钼装配膏	工作温度：-35 ~ +450 ，真空时高达	高效能，用量少，经济效益显著（1公斤可覆盖约45平方米）	OKS 201是装配用润滑膏，适用于压装的轮子，各类轴，轮胎

喷剂	630 外观：黑色膏	<p>。含有有机活性钼添加剂，增强其润滑效果。MoS₂ 具有和金属很强的亲和性，尤其是在表面达到最高载荷时，摩擦很小。润滑膏防粘性能提高了运行中运动机件运行的可靠性。防卡，耐磨损，防止蠕动，用途广泛，温度范围广</p>	<p>或轴承，能够防止磨损。不粘的底涂层适合于移动的螺纹（如螺纹轴），支承件，导杆，导轨面，防止蠕动。对高载荷的滑动表面如普通滑动轴承，齿轮，机轴能进行磨合润滑，并具有防粘防卡的效果。对非切削成形的复杂的表面，如拱形，压纹，模压表面进行润滑，可以避免关键部分金属接触点和焊接点。</p>
OKS 220 二硫化钼快速装配膏	工作温度：-35 ~ +450 630 外观：黑色膏	<p>特别适用于经精细加工的平面，节约时间，不需用力将润滑膏擦抹到滑动表面。用量少而能达至经济效益（1公斤可覆盖35平方米）。在高负荷条件下，能迅速起作用，防腐蚀，防磨损和防止蠕动。润滑膏防粘性能提高了运动机件运行时可靠性。本产品防水，防油，防润滑剂、化学品及水</p>	<p>OKS 220是装配用润滑膏，适用于压装的轮子，各类轴，轮胎或轴承，能够防止磨损。不粘的底涂层适合于移动的螺纹（如螺纹轴），支承件，导杆，导轨面，防止蠕动。对高载荷的滑动表面如普通滑动轴承，齿轮，机轴能进行磨合润滑，并具有防粘防卡的效果。对非切削成形的复杂的表面，如拱形，压纹，模压表面进行润滑，可以避免关键部分金属接触点和焊接点。</p>
OKS 221 二硫化钼快速装配膏 喷剂	工作温度：-35 ~ +450 630 外观：黑色膏	<p>特别适用于经精细加工的平面，节约时间，不需用力将润滑膏擦抹到滑动表面。在高负荷条件下，能迅速起作用，防腐蚀，防磨损和防止蠕动。润滑膏防粘性能提高了运动机件运行时可靠性。本产品防水，防油，防润滑剂、化学品及水性</p>	<p>OKS 221是喷雾式装配用润滑膏，适用于压装的轮子，各类轴，轮胎或轴承，能够防止磨损。不粘的底涂层适合于移动的螺纹（如螺纹轴），支承件，导杆，导轨面，防止蠕动。对高载荷的滑动表面如普通滑动轴承，齿轮，机轴能进行磨合</p>

		物体的腐蚀。二硫化钼络合物提高的产品的性能。	润滑，并具有防粘防卡的效果。对非切削成形的复杂的表面，如拱形，压纹，模压表面进行润滑，可以避免关键部分金属接触点和焊接点。
OKS 230 二硫化钼高温润滑膏	工作温度：-35 ~ +450 630 外观：黑色膏	MoS ₂ 与金属的高度亲和性使其具有优良的润滑效果。在润滑表面达到最高载荷时，摩擦特别小。 应用的温度范围非常广。在200度时，作为润滑膏起作用；在200-450度时，作为干式润滑剂起作用。能防水，防燃油，防润滑剂，使表面免受化学品和水性物体的腐蚀。	OKS 230对承受热应力的机件进行润滑，如：滚动轴承，滑动轴承，滑槽，链条，滚轴或热加工、热处理、干燥中的运动机件。可以在温度高达250度以上，对窑和导轨车转轴，浇铸桶轴承，转炉，热空气鼓风机进行干式润滑。在常温下，对不耐矿物油的塑料和橡胶进行润滑。
OKS 240 防止过热卡死润滑剂（铜膏）	工作温度：-30 ~ +1100 外观：金属铜色	非常适合防止腐蚀，卡死及粘结。可靠的金属粉配方使其具有很好的效果。防止淡水及盐水。具有电导性，不含铅和铅化合物。	应用范围：用于润滑承受高温和受到腐蚀的螺栓连接件，如：内燃机上的螺栓，管道上的螺栓，过热蒸汽管线上法兰和配件，排放管和燃烧室的螺螺纹连接件，燃气炉和油炉安装螺栓等。防止设备高温下过长时间运行后，着火或发锈。能使螺杆初始扭矩和紧固扭矩达到最佳比例并能确保可靠无损坏的拆卸。
OKS 241 防止过热卡死润滑剂（铜膏） 喷剂	工作温度：-30 ~ +1100 外观：金属铜色	非常适合防止腐蚀，卡死及粘结。可靠的金属粉配方使其具有很好的效果。防止淡水及盐水。具有电导性，不含铅和铅化合物。	用于润滑承受高温和受到腐蚀的螺纹连接件，如：内燃机上的螺纹连接件，管道上的螺纹连接件，过热蒸汽管线上法兰和配件，排放管和燃烧室的螺

			纹连接件，燃气炉和油炉安装螺栓等。防止设备高温下过长时间运行后，着火或发锈。能使螺杆初始扭矩和紧固扭矩达到最佳比例并能确保可靠无损坏的拆卸。
OKS 245 高效防腐铜膏	工作温度： -30 ~ +1100 外观：铜棕色	有效防止螺纹在高温，腐蚀和潮湿环境中发生粘结。超强的压力吸收能力使效果非常突出。具有极佳的防腐蚀性能，能完全防止淡水及盐水，具有极强的表面粘合力。不含铅和铅化合物。	用于润滑承受高温和受到腐蚀的螺纹连接件，如：内燃机上的螺栓，管道上的螺丝，过热蒸汽管线上法兰连接件和配件，排放管和燃烧室的螺螺纹连接件，燃气炉和油炉安装螺栓等。能防止设备高温长时间运行后粘结，卡合或生锈。能使螺杆紧固扭矩达到最佳比例从而起到保护作用，并能确保可靠无损坏的拆卸。
OKS 250 白色万能膏 不含金属	工作温度： -30 ~ +1400 外观：白色	OKS 250应用范围广泛，其润滑效果好，能减少磨损，进行可靠分离，并具有突出的防腐蚀功能。能防冷热水及大部分酸碱腐蚀。列于NSF H2类，编号为131379。不含金属颜料，不含石墨、二硫化钼和含硫的添加剂。所含的有机钼络合物改善了本产品的性能。	用于润滑承受高应力的滑动表面。特别适用于润滑低滑速或振动表面，如：钢制或有色金属做的螺纹，啮合或卡合连接件。能分开热应力螺纹连接件，即使经过长时间的运转，如：内燃机和透平上的连接件。OKS 250可用于炼油厂，钢厂，水泥厂，船舶及农机厂所有的螺钉，插销，螺栓，法兰，轴和变压器，保护他们不受腐蚀。
OKS 260 白色装配润滑膏	工作温度： -25 ~ +150 外观：浅色	本产品非常适用于要求无尘安装的机器润滑。能有效防止磨损。由于润滑膜层很薄，所以	用于润滑安装不能用深色润滑剂的滑动面，如：精密机械和光学仪器，纸和纺织加工机器

		用量很少。完全防水。具有极强的润滑和分离效果，防腐蚀性突出。	或食品饮料、药厂包装机器，用于办公设备和家用电器等。能保护钢部件的各连接处在阻尼震荡和腐蚀环境下不受磨损。
OKS 265 卡盘爪润滑膏	工作温度： -45 ~ +110 外观：浅色	本产品非常适用于要求无尘安装及能进行长期润滑的机器。固体润滑膏和液体润滑油均衡组合使本产品具有很强的润滑效果。应用范围广，不论机器上的组件工作在何种潮湿的环境，都可以运用本产品。能有效防止磨损。由于所需润滑膜层薄，因而用量少。本产品防水，防水蒸汽和液	本产品是完全合成的白色润滑膏，用于润滑承受高冲击，高撞击和高振动的磨擦点和滑动点。尤其适于润滑机床上卡盘爪。能有效防止震颤腐蚀。对洁净度要求高的滑动表面，如控制或传动装置；对受到潮湿影响的机器表面，如：自动装料，贴标签，打包装机的滑动面，均能起到长期的润滑作用。
OKS 270 白色脂膏	工作温度： -25 ~ +125 外观：浅色	本产品非常适用于要求无尘安装和长期润滑的机器。最佳固体配方，使产品效果显著。广泛地用在对灰尘敏感的零部件上。润滑膜层薄，使耗用量很少。具有良好的防腐蚀性性能。	本产品用于润滑对灰尘敏感的滑动面，如：精密机械和光学仪器，纸和纺织加工机器或食品饮料、药厂装料、贴标签和包装机器，用于办公设备和家用电器等。用大的储存罐进行安装润滑，如卡盘。如果有注油脂枪，可以隔较长时间进行再次润滑。
OKS 280 白色高温润滑膏	工作温度： 最高至+1150 外观：白色	本产品能改善机器部件表面并能增加工作年限。具有良好分离效果的固体润滑剂效果显著，广泛地应用于热成形工艺。薄膜润滑，产品消耗量低。在各个温度范围，产品都具有显著的分离和润滑功能。	本产品适用于热成形工艺，如：钢材和有色金属的冲锻、热挤压、热轧或热弯。在各种生产用机器的滑动表面形成薄膜进行润滑，如锻压机的柱状导管。

		本产品不含石墨，石墨能使工具和零部件产生积碳。	
OKS 277 高压润滑膏 PTFE (聚四氟乙烯)	工作温度： -20 ~ +150 。 外观：白色	本产品能减少磨擦和磨损，防腐蚀，防蠕动。无毒，具有抗氧化，防老化性能。在允许的温度范围，不会滴下或融化。能减低噪音和减轻震动。	本产品用于润滑机器零部件的金属、塑料和陶瓷的滑动面，如：冷热水装置；能用于润滑和密封旋塞、迷宫式密封件、填料箱和包装件。本产品也能用于润滑和密封餐馆的排放装置，能润滑散热片式恒温器上的螺纹轴。能长期润滑移动式吊车伸缩吊杆上的导板。
OKS 290 螺钉安装润滑膏	工作温度： -30 ~ +1150 。 外观：深灰/铜	本产品能防止由于高温引起的熔合、卡合或生锈，即使在过长运转时间后。本产品能使螺钉紧固扭矩和螺钉预应力达到最佳配合，并使部件拆卸可靠，无损。各种固体润滑剂的最佳搭配，使产品效果显著。	本产品适用于润滑在运转中承受高温及受到腐蚀的螺纹连接件，如：内燃机螺纹连接件，管配件上的螺纹，过热蒸汽管线上法兰连接和配件，排放管和燃烧室螺纹连接把，煤气和油燃烧器安装螺栓等。