

# 昆山优质安全鞋静压穿刺试验机

产品名称	昆山优质安全鞋静压穿刺试验机
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-3036 工作电源:AC220V , 50Hz
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

## 产品详情

产品名称：安全鞋静压穿刺试验机

产品型号：XK-3036

产品说明：安全鞋静压穿刺试验机工作原理是将安全鞋钢头置于本机上下压板之间，然后施予规定之压力，再检测钢头下陷程度，以了解穿着时，能否确保脚趾之安全，在检测器具EN规范是使用量程，量取钢头内间隙，ANSI规范，则采用探棒入钢头内探测。

符合标准：国家标准《GB/T 20991-2007个体防护装备 鞋的测试方法》

安全鞋静压穿刺试验机规格参数：

压缩力值：（EN） $15 \pm 0.1\text{kN}$ , (ANSI) $1000 \pm 50 \sim 10000 \pm 50\text{lbs}$

压缩速度：（EN） $5 \pm 2\text{mm/mi}$ , (ANSI) 50lbs/sec

压板硬度：（EN）60HRC

压力感应：力值传感器

压力显示分解度：1/10000

测量力值范围：0 ~ 20000N

测量力值精确度：1%

工作电源：AC220V , 50Hz。

(客户自备)检测器具:(ANSI)探棒长(L)  $76.2 \pm 1.6\text{mm}$

$12.7 \pm 0.127\text{mm}$  (男鞋)

$11.9 \pm 0.127\text{mm}$  (女鞋)

备注:安全鞋的静压和穿刺试验里没有时间的要求,主要是力值的测试和要求

## 二、安全鞋静压穿刺试验机仪器特征:

1、测定鞋头盖的抗压缩性,以及钢中板的耐穿刺性,防止因鞋子安全性能不够而造成作业者在工作场所穿着时受到意外的伤害。

2、此试验机具有调速功能,测试速度可根据客户要求任意调节,而且具有kg、N、lb三种单位可任意切换功能,并带有微型打印机,可将试验结果打印出来。

售后服务:产品正常使用情况下免费保修一年,终身维护

仪器包装:专用包装箱安全稳定放心,

运输方式及资费:汽车运输送至需方厂地,运费由卖方承担,

我司为直接生产厂家,如有需求方可来电咨询,将竭诚为您服务!