

??sunking?????????????twatwa??1%,?????

???????????

遵循欧洲行业标准afnor nfx 15-211:2009

该项标准是一项由一个独立的过滤安全领域的专家，及制造商委员会组成，

????????????????????????????????????????

??oel??tlv????????????????????????????????

????????????????????????????????????????tlv????????????

??sunking????????????nfx 15-211????????????????

????????????????????????????????????????????

参数：空气处理量是：280m3/h 电压：100-240v/24v-dc 总功率/音量：125w/55db 电流/频率：1.25v/50-60hz
平均表面风速：0.4-0.6m/s 操作孔类别：梯形

尺寸 (mm)	长	宽	高
内部	988	750	990
外部	1000	900	1500

常规尺寸：800mm,1000mm,1200mm,1500mm,1800mm,非常规尺寸均可定做！



部件	材质
柜体	镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧树脂涂层。
层板	镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧树脂涂层。
过滤框	聚丙烯（pp）材质。

标准配件：风机：1个(dc无刷风机) 过滤器：s6 控制面板：1块 过滤器饱和检测端口：1个
 风速仪：1套 电源线：1根 可选配件：led节能高亮灯带：1套（12w，900lux,ip67）

?????	???????
s6001/s2001	???????
s6002/s2002	???????
s600f/s200f	???
s600a/s200a	?????

s600r/s200r	????
s6h14/s6h14	?????