

工厂大门伸缩门、学校电动大门、不锈钢电动门

产品名称	工厂大门伸缩门、学校电动大门、不锈钢电动门
公司名称	东方奥润特智能门控有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东方奥润特
公司地址	清远市清城区人民路美吉特华南装饰成A28栋140
联系电话	0763-3393708 15015533133

产品详情

清远市东方奥润特智能门控有限公司，佛山奥润特自动门，广州奥润特自动门，是一家集自动门产品咨询、设计、安装、技术指导、人

员培训、售后跟踪、维修保养为一体的自动门服务创新型企业。一直以来，公司始终秉承“诚信、务实、团结、拼搏、创新”的企业精神，

专注致力于自动门产业的经营与发展。

公司主营产品：全玻璃感应自动门、豪华感应门、重叠自动门、弧形门、平移门、医用门、二翼、三翼、四翼旋转自动门、铁艺电动大

门、电动伸缩门、不锈钢伸缩门、电动卷闸门、水晶闸门、通花卷闸门、通道闸、三辊闸、摆闸、翼闸、翻板车库门、肯德基门、栏栅道闸

、出入口票箱、道闸及智能化系统（停车场管理系统、门禁系统、视频监控系统、楼宇对讲系统）等产品。同步经营：自动门电机及门禁、

电锁等自动门配件批发、零售。电动伸缩门简介

电动伸缩门别名“电动门”或“电动折叠门”，按“电动”分为普通型(需配功率控制箱,功率部分在控制箱里)机电一体化型(功率部分,及逻辑电路在电装本体上.此类电装性价比高,可靠性好),智能一体化型(只是在机电一体化上加了液晶显示,电子行程,电子力矩,遥控调试等功能),智能一体化只是对电装本体的更新,智能一体化的发展是总线型的智能一体化,及功率部件的更新,变频器的使用,及变频型. 电动伸缩门广泛适用于各类工矿厂房、车间、仓库、机房、车库等场合作为活动围墙，大大扩大了电动伸缩门的应用范围。电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管材制作,采用平行三边形原理铰接,伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。 电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变形坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接

型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高级润滑油，无噪音伸自如。铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。电动伸缩门特点：1、电动伸缩门的智能红外探头防撞装置，遇人或异物30-50cm，可自行返回运行，从而保障车辆及行人的安全。2、电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机不摇晃且运行顺畅，普通电动门在启闭时易晃动，运行继续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。3、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将精致的钥匙从专用离合孔插入，轻松旋转90度角，即转为手动运行。4、大功率动力驱动系统，电机蜗轮采用KK合金材料。具有强韧性，高强耐磨性，适用性，机械摩擦损耗小，机械传动效率高。5、电动伸缩门高性能耐高温、抗寒线，所有的电线我们采用高新性能材料表面耐寒抗老化，炎热的夏天在90℃时不受影响能正常使用。在寒冷的冬天零下50℃时仍然正常使用。6、电动伸缩门全新显示屏外观设计，形象大器美观。由超高亮度LED和8X8点阵模块组成，其主要功能可以显示中英文广告字及日期时间，可存储500个16X16点阵字符，显示内容可以随意更换。7、电动伸缩门产用铸铝芯轮，轮子材料采用高强合金铝材料铸造而成，外观引用奔驰轮子轮廓，外围耐磨材料采用高抗摩天然橡胶材料，且加宽了行轮宽度，大大增强了轮子的抓地性，运行可靠。奔驰品质，值得信赖。电动伸缩门生产、安装、维修
联系电话：15015533133 全国免费服务热线:400-012-3837 QQ:1822758506 联系人：黄先生
进入公司官网看更多伸缩门产品:<http://www.ortmk.com>

地址：清远市人民四路36号美吉特华南装饰城A28栋二层140号 厂址：佛山市南海区官窑黎岗工业区

厂家自产自销电动伸缩大门，伸缩门免费送货上门，免费安装伸缩门，伸缩门保修1年，终生维护，伸缩门价格全国最便，服务最好联系电话

: 15015533133