

# 电动医用门、防辐射门、铅板门、手术门

产品名称	电动医用门、防辐射门、铅板门、手术门
公司名称	东方奥润特智能门控有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东方奥润特
公司地址	清远市清城区人民路美吉特华南装饰成A28栋140
联系电话	0763-3393708 15015533133

## 产品详情

自动门专家-东方奥润特智能门控有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的专业公司产品 包括：自动门、医用门、感应门、气密门、电动门、电动趟门、自动感应门、自动门工程、自动平移门、自动医用气密门,气密医用自动门，医用气密自动门，自动气密医用门、自动旋转门、弧形自动门、电动医用门、防辐射门、铅板门、旋转门控制系统、手术室门等。

气密封防辐射医用主要应用于带辐射源的工作环境、如医用的ct室、显影室以及带辐射源的研究所，门体的含铅门板以及含铅玻璃视窗可有效杜绝辐射射线溢出。能最大限度的保证空间洁净，创造理想使用环境，具有密封性，隔音性的气密自动门。能够隔绝室内外的空气流通、隔绝室内外的声音干扰适用于医院、研究所、录音室、洁净车间等对室内空气洁净及安静程度有较高要求的场所。医用门特点：优良的隔音性（jis 25等级，jis 35等级）、高密封等级）的完美体现，适用与手术室、实验室、录音室等处的出入口。

“成功源自努力，经典源自奥润特”，公司本着品质、信誉、服务五“星”级的原则；集设计、加工、制作一条龙；拥有精干的科技人员，专业的设备制作人员，优良的工程安装队伍，技术力量雄厚，具有良好的企业素质，可靠的工程（产品）质量，完善的售后服务，竭诚为广大客户提供各种自动门的订做与安装服务。

### 医用自动门

医用自动门是专门为对洁净，密封度有较高要求的化境出入口而设计的一种自动门。启闭平稳，便捷，安全可靠，能满足气密，隔音，智能等特殊要求。

医用自动门门体材质和优势：门扇四周为铝合金框架结构，表面采用拉丝不锈钢面板或采用高压静电喷塑的优质铝合金面板制作而成，内部夹芯采用注射式聚氨酯发泡工艺，门板坚实、平整、高雅。门边框包边材料选用sus304不锈钢，门扇四周折边处无应力连接，坚固耐用。医用自动门门扇四周镶嵌优质封条，配以特殊设计加工的门扇运行轨道使安装完成的门扇运行平稳，气密性好。采用大直径耐磨滑轮，大大降低了运行噪音，延长使用寿命。门体双层玻璃观察窗，便于观察室内工作

状态。医用自动门机箱采用特制铝合金型材，强度高，表面阳极氧化处理使其美观、耐磨独特的吊具设计，气密性调节更方便简单 适用范围：广泛适用在医疗、感光、制药、食品、电子等行业。

工作原理：

当人靠近门的时候，探头接受信号，送到控制器来指挥电机运转，电机接受指令门将自动打开。自动门品牌-东方奥润特自动门有限公司是一家设计、生产、销售机电一体化门控设备的专业企业。主要产品有：电锁系列、门禁系列、平开自动门、平移自动门、弧形自动门、停车场道闸系列、医用自动门、电动伸缩门、自动门配件等

## 医用门

适用：医院、洁净室、化验室、药厂车间、生化室。

动力梁为铝合金型材，传动结构合理、可靠，寿命达100万次以上。

门体采用发泡工艺，表面外饰大平面亚光不锈钢板材或铝材，可选择多种喷塑色彩。两侧及中缝装有密封条，符合医院使用的卫生要求。

活动门运行平稳，专用控制器和脚感应（或无源脚踏开关）开关性能优越，医护人员只须将脚伸入开关盒阻断光线或踏压开关，自动门即能开闭。也可用手控开关操作。

门板材可选：不锈钢、铝材、钢质、聚氨酯发泡。

医用气密门 奥润特医用气密门——防尘、隔音、洁净、安宁、舒适、给予更多温馨。 产品特性：外挂式的动力梁及门体直接外观与墙体，安装快速简便；内嵌式的动力梁嵌入式安装，与墙体保持在同一平面，更美观，富有整体感。采用公司特有的高新专利设计，密封性能良好，防止交叉污染，最大限度提升洁净性能，气密性能符合国家标准(gb/t7106-2008)。独特的拉手设计，使停电时的开启力更低。整体运行轻快安宁，室内外隔声效果好。环保节能：门体坚固厚实，快速开闭，空气流通量减少到最低程度，可防冷风以及尘土进入有洁净要求的场所，保持恒湿、恒温。人性化无障碍设计，使病人和推车安全通行和使用便利，提供最大可能的方便性。

医用气密门适用于对气密性有要求的建筑，如医院，实验室，和一些对卫生有要求的厂房。采用小体积、大功率的直流无碳刷马达，即使频繁开闭，也可长期无故障运行。门体四周装有专业的真空气密封胶条、采用独特的压紧技术，保证当门闭合时能与门框紧密配合达到可靠的气密效果。配有脚控开关和专用拉手，方便医护人员开门，停电时可以使用专用拉手，很小的推拉力就即可开门。可选用安全传感器，既可有效防止夹人，还可以设置为驱动感应器从室内自动开门。采用遥控器进行操控，简单方便。用户可根据需要设定传感器的作用效果，可根据医生的工作习惯及各类手术的特点灵活设置传感器的动作方式，从而达到最佳效果。门体填充周密，有很高的平整性，满足医院卫生要求。门体颜色、尺寸可供选择，亦可根据手术室门洞大小设计门体。门体标准品：面1.55(w) × 2.24(h)=3.47平方米，净开口宽度为1.4米，重70kg左右，满足国家“医院洁净守则”要求。医用门/医用气密门生产、安装、维修  
联系电话：15015533133 医用门全国免费服务热线:400-012-3837 qq:1822758506 联系人：谭经理  
进入公司官网看更多自动门产品:<http://www.ortmk.com>

地址：清远市人民四路36号美吉特华南装饰城a28栋140号 厂址：佛山市南海区官窑黎岗工业区