

# 烘干机,金陵干燥,ABS乳液烘干机

产品名称	烘干机,金陵干燥,ABS乳液烘干机
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:TN1560
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

## 产品详情

常州金陵干设备企业通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等认证。历年荣获AAA级信用企业，AAA级资信企业等荣誉，从而跨入国内干燥机械领域最具技术、信誉、规模和竞争力的企业。

### 喷雾干燥机特点

干燥时间仅需10~30秒，由于干燥时间短，产品能保持均匀的细小颗状（产品具有良好的分散性、流动性和溶解性）。

操控灵活。对于产品的粒经、松密度、水份、产品性质（不含粉尘、流动性、润湿性、速溶性），在一定范围内可改变操作条件进行调整，控制管理都方便。

对粘性大的膏状物料，糊状物料效果极好。

成品质量好。能保留物料的色、香、味、等生物活性；最终产品的湿份含量；

喷嘴结构简单（雾化系统成本仅为压力式的1/3，离心式1/5），堵塞的可能性小，一次性投入成本低，后期使用成本也很低。

金陵干燥设备价格定位形成扁平化，抓中间带两头，保持价格优势。

喷雾干燥设备是使液态物料经过喷嘴雾化成微细的雾状液滴，在干燥塔内与热介质接触，被干燥成为粉料的热力过程。进料可以是溶液、悬浮液或糊状物，雾化可以通过旋转式雾化器、压力式雾化喷嘴和气流式雾化喷嘴实现，操作条件和干燥设备的设计可根据产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择。

金陵干燥设备公司主要专业生产三十多个系列的干燥机械、环保设备、干法造粒设备、制粒包衣设备等产品。

喷雾干燥机技术进展喷雾干燥因其可直接由溶液或悬浮体制得成分均匀的粉状产品的特殊优点，目前在化工、轻工、食品等工业中仍有广泛的应用，化学工业中以染料行业应用最为普遍。经过近年来广大工程技术人员努力，喷雾干燥技术已比较成熟，塔尺寸的确定也有成功的计算方法。采用的雾化器仍然是压力式、离心式和气流式三种，但近几年来离心喷雾干燥器的应用呈上升趋势。对于真溶液喷雾干燥，值得注意的是，不同亲水性溶质要求的干燥介质温度不同。如无机盐类强亲水性物质，其水溶液蒸发脱水主要在溶液沸点下进行，出塔气体温度低于130℃就难以操作。我国虽然和国外相比还有明显的差距，但喷雾干燥装置的制造和操作水平也都有较大幅度的提高。