泥浆三件套 泥浆测试箱 比重计粘度计含沙量测定仪

产品名称	泥浆三件套 泥浆测试箱 比重计粘度计含沙量测定仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

泥浆测试三件套（皮箱包装） 由NB-1型泥浆比重计，1006型泥浆粘度计，NA-1型泥浆含砂量计组成，采用人造革包装箱，外观大方，方便使用过程中的携带，内配定型泡沫，保证了运输中的安全性。是用量较大适中选择。

一、用途 泥浆三件套本仪器是用于测量泥浆粘度的计量器，泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示；单位为秒。 二、主要技术特性 泥浆三件套的流出管为孔径5毫米，长100毫米的铜管，清洁的水700立方厘米注入粘度计，而流出500立方厘米所需的时间为15秒，有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米；另一端的容量为200立方厘米 三、结构及技术参数 泥浆三件套由一只装有200目筛网的滤筒和与滤筒直径相应的漏斗及一只具有0—100%刻度的玻璃测管组成。
四、操作程序
1、把泥浆充至测管上标有“ 泥浆 ”字样的刻线处，加清水至标有“ 水 ”的刻线处，堵死管口并摇振。 2、倾到该混合物于滤筒中，丢弃通过滤筛的液体，再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之，直至测管内清洁为止。 3、用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆。 4、把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
5、待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量。 五、保养与维护： 1.每次使用后，应洗净擦干。
2.非试验人员不得使用本仪器。 3. 试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。
4.应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。 5.使用本产品前，请仔细阅读说明书，并妥善保管好说明书