

# 大连快卷门、感应卷门、高速卷门

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 大连快卷门、感应卷门、高速卷门             |
| 公司名称 | 大连环照门业有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:环照<br>型号:hz50<br>颜色:红黄蓝白 |
| 公司地址 | 大连金州区胜利路                    |
| 联系电话 | 0411-87831867 15842622683   |

## 产品详情

环照门业变频快速门简介：

### 一、环照快速(卷帘)门用途及特点

KSBPM-D(R/L)系列快速(高速)变频卷帘门是现代化高效率车间/仓储优选的配置。它能有效的节省能源，减少噪音及空气对流，降低灰尘粒子、保持洁净度，提高工作效率。适合在化工、制药及食品工业等环境使用。快速(高速)变频卷帘门，选用国际名优产品备件，开发研制出高可靠电气控制系统，经过精心加工制做而成。

KSBPM-D系列快速变频卷帘门，使用多段变频调速运行控制技术，柔性变速启动、加速运行、柔性关门，解决了快速卷帘门关门制动误差的弱点，解决了夏、冬季节因卷帘布热胀冷缩需要换季调整行程误差的通病。柔性启动消除了开、关门时的冲击噪声，有效延长卷帘布的使用寿命。

### 二、环照门业卷帘门材料配置与性能：

1、卷帘门布材料：法国、意大利、韩国高强度PVC基布，颜色：桔红、桔黄、宝兰、纯白等颜色。使用温度范围：-30~+70，阻燃。厚度0.7/1.2mm。

2、驱动系统：德国SEW减速制动电机，功率0.75kw3P

变频器：1.5kw3P50~60hz。

电源:AC220~380V3P50~60HZ。

3、电气控制系统：

a、PLC编程控制器：基本配置。

- b、安全光幕保护：基本配置。
  - c、双面按钮开关：基本配置。
  - d、微波雷达探测器：选购配置。
  - e、地感线圈探测器：选购配置。
  - f、无线遥控开关：选购配置。
  - g、拉绳开关：选购配置。
  - h、红外光电开关：选购配置。
- 4、门体结构：门体使用冷轧钢板或不锈钢加工制作，配套铝合金型材导轨组装而成，喷涂环氧底漆金属面漆或磷化喷塑。
- 5、开关门速度：0.5~1.4m/s
- 6、开关门频率：>1500次/24h。
- 7、抗风能力：>5m，门宽3000mm。
- 8、运行噪声：<67dB(A) 距离3m测量。

### 三、环照门业安全使用：

- 1、快速门控制系统使用24v低压安全电源。
- 2、快速门两两侧装有安全光幕保护系统，当人员物体进入保护区域，快速门在关门运行时会快速反向升起，保障人员或物品安全。
- 3、快速门主控箱内留有接地端子，接地端子线应接需方提供的专用地线。