

PVC低压灌溉管车装工艺流程

产品名称	PVC低压灌溉管车装工艺流程
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:75-315 标准:GB/T13664-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

Pvc灌溉管以聚氯乙烯树脂为载体，在减弱树脂分子链间引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂有效成分等优良特性，同时，采用名优品牌德复合型热稳定剂，在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收、中和氯化氢的脱出，与聚烯结构进行双键加成反应，置换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学的控制树脂在熔融状态下的催化降解和氧化分解。

执行标准：低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯（PVC-U）管材按GB/T 13664-2006执行，PVC-U管件按GB/T10002.2-2003执行。工艺流程：树脂/助剂 高速热混 冷混 定量加料 挤出 真空冷却定径 二次喷淋冷却 牵引 定长切割 翻转堆积 扩口 成品 检验 包装 入库 产品特性：

- 1、机械性能好。神通PVC农业灌溉管刚性大，抵御外力能力高，埋地输水不易被外力破坏。
- 2、[PVC农业灌溉管](#)内壁光滑，流体阻力小，不生锈。对水质要求不严格，不积垢，不易堵塞。
- 3、PVC-U管材线膨胀系数小，管材在环境温度变化较大时不会产生明显的变形影响灌溉效果。
- 4、PVC农业灌溉管配方中加入抗氧剂以及光稳定剂，从而管材具有优异的抗老化性能，长期光照或埋地均可保证其使用性能。
- 5、管材、管件配套齐全，尺寸稳定，避免因配合公差较大而引起的安装不便或渗水。
- 6、管材性能稳定，卫生性能好，不影响水质，不会因此而影响农作物的无毒、无公害。
- 7、灌溉用PVC-U管材和管件的连接方式简单，主要有粘接和螺纹连接两种，其中粘接是较常用。如果粘接适当，PVC-U管材的连接比管材本体强度大。
- 8、重量轻，运输、安装，施工方便。