

黄色粘虫板优级板

产品名称	黄色粘虫板优级板
公司名称	上海育昌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区南丹东路300弄亚都国际
联系电话	021-54069786

产品详情

诱虫黄板优级板.黄色粘虫板技术参数: 1.符合国家标准GB/T 24689.4-2009 要求, 2.覆膜形式:65g环保白色格拉辛纸.覆膜偏移误差 ± 2 mm以内, 3.粘虫胶具有:耐酸.耐碱.无毒.高温不流淌.抗日晒雨淋防水性能好.黏度高.持久耐用有效期可达6个月,胶体粘接力:大于 6.8×10^{-6} N/mm², 4.尺寸误差: ± 0.2 cm,粘虫板 www.yucmall.cn 5.黄板基材:厚度 0.3 ± 0.02 mmPP板采用费再生PP原料制作,黄色光波 $575\text{nm} \pm 10\text{nm}$, 6.悬挂孔:宽度端一边2个5mm悬挂孔,粘虫板 www.yucmall.cn 7.单面胶层厚度:0.04-0.05mm, 8.粘虫板四边留空3-8mm防止溢胶.悬挂不粘手. 9.包装:20片一包.500片一箱.配扎带.说明书.合格证. 10.提供国家级农机具质量监督检测中心检测报告. 诱虫黄板优级板.黄色粘虫板的特点:粘虫板 www.yucmall.cn

1.基材:采购0.03mmPP新料制作基材板.光波精准满足标书要求.闪光明亮.抗晒不变形弯曲.6个月不褪色. 2.粘虫胶:化学性能稳定.无毒.无公害.50g砝码轻放在胶面5秒后垂直向下.20分钟内不脱落.初粘性和持粘相比较同类产品更出色. 3.覆膜材料:采用65g格拉辛高密度轻剥离纸.硬度好挺度好. 4.工艺:四边留空.悬挂时方便操作.不粘手.并且存放时不溢胶.涂胶量单面0.04mm以上.均匀度5%以内.材料误差 ± 2 mm.覆膜偏差 ± 2 mm.粘虫板 www.yucmall.cn 5.质量控制:生产前对PP板厚度.宽度经行实时抽检,离型纸每次换卷必须抽查其剥离力,生产中每间隔10分钟检测成品含胶克重和涂胶面尺寸.均匀度.每隔2小时对成品经行抽检.抽检成品至少5片.每个班次首次生产.必须抽检上班次至少10片.检测项目:各尺寸公差.含胶量.胶面均匀度.剥离力.黄板色差等

6.包装:20片一包.500片一箱.每箱配1000根防生锈铁丝及使用说明书.合格证.纸箱为5层瓦楞纸.厚度为7mm. 上海育昌电子科技有限公司 联系人:姬经理 QQ:1667471342 联系电话:13818252553 地址:上海市徐汇区南丹东路300弄亚都国际 网址:www.yuchung.cn