

# 激光十字水平仪

产品名称	激光十字水平仪
公司名称	陕西日承科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日成 型号:RS650-50G3
公司地址	陕西省西安市高新区长安产业园田园国际公寓6号楼302室
联系电话	862968581701

## 产品详情

### (L)激光十字水平仪应用领域及用途

**应用领域：**服装、印花、木工行业、石材行业、金属锯床、裁剪L

**描述：**激光的发射原理及产生过程的特殊决定了激光具有普通光所不具有的特点：即三好（单色性好、相干性好、方向性好）一高（高亮度）。利用激光的定向性好和高亮度，可广泛应用于安防、鉴伪、仪器、设备、定位仪、激光标线仪（投线仪）、各种板材切割成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、包装机械的对刀、放线、服装类（缝纫机、裁剪机、自动手动断布机、开袋机、套结机、拉布机、印花机、钉珠机、钉扣机、铆钉机、啤机）、激光笔等产品中，方便快捷、直观实用、易于安装、稳定可靠。能大幅度的提高工具效率。

### (L)技术指标

**品 牌：**日 成

**输出波长：**635nm 650nm 660nm

**输出功率：**635nm 0.5~30mW

635nm 0.5~200 mW

635nm 0.5~300 mW

**工作电压：**2.7~24V DC

**工作电流：**450mA

光束发散度：0.1~1.5mradL

出光张角：10°~135°

光线直径：0.5mm @0.5m； 1.0mm @3.0m； 1.5mm @6.0m；

直线度：1.0mm @6.0m L

光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜

尺寸：8×25mm； 9×35mm； 11×37mm；

12×40mm； 16×55mm； 16×65mm；

16×80mm； 22×85mm； 26×110mm；

工作温度：-10 ~75

储存温度：-40 ~85

激光等级： b

(L)独一无二的优势

采用优质亚克力镜片，打出线条清晰、纤细；

驱动电路采用智能化的IC程序控制，稳定性更好；

外壳氧化发黑，终身防静电；

激光头尾部点AB胶，防震抗摔；

尾部电源线采用高温线，韧性好且耐高温。