SYD-0623沥青赛波特粘度试验仪

产品名称	SYD-0623沥青赛波特粘度试验仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

SYD-0623沥青赛波特粘度试验仪概述：

本仪器主要由浴槽 、浴温控制仪 、测定参数显示运算器（标定系数 、时间、粘度等）等部分组成。本仪器采用微电脑控制技术，设有双路同时检测的功能，可同时对两个样品进行平行测试，测定参数数字化显示，并可自动计算出其算术平均值。本仪器还可将所测得的赛波特粘度，即时自动换算成恩格拉粘度或运动粘度，做一次试验即可获得三种粘度数据，工作效率高，检测数据可靠。
SYD-0623沥青赛波特粘度试验仪技术参数： 1 、工作电源：AC 220V±10% 50Hz；
2、仪器型式：台式； 3、工作方式：双路检测，平行试验； 4、试样接受瓶规格：60±0.05ml；
5 、浴槽加热功率：1000W； 6 、浴槽工作温度：室温～240.0℃； 7 、浴槽控温精度：±0.1℃；
8 、测试计时范围：0.0s～999.9s； 9 、测试计时精度：±0.1s； 10、环境温度：≤35℃；
11、相对湿度：≤85%。 12、外形尺寸：400x400x800mm。 13、重量：65KG