

# 异丁烷气体报警器价格 异丁烷气体报警器

产品名称	异丁烷气体报警器价格 异丁烷气体报警器
公司名称	济南畅安电子科技有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:畅安 型号:RBT-6000-ZLG
公司地址	山东省济南市高新区会展西路88号2号楼1-1712
联系电话	15064028350

## 产品详情

异丁烷气体报警器价格 异丁烷气体报警器

异丁烷气体报警器主要销往江苏、浙江、山西、内蒙古、新疆等地区，【安全第一、生命诚可贵，欢迎您致电垂询：15064028350 刘经理】本公司经营异丁烷气体报警器价格优惠，质量保证，欢迎咨询洽谈。异丁烷气体报警器

异丁烷气体报警器探测器型号：RBT-6000-ZLG 异丁烷气体报警器控制器型号RBK-6000-ZL9

RBT-6000-ZLG型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。

该探测器为双腔体结构设计，防爆等级为Exd II CT6 Gb，防护等级为IP65，适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。

长春异丁烷气体报警器价格 主要特点

测量准确

传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

## 声光报警（选配）

可选择配接RAS-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

## 防水设计

专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。

## 长春异丁烷气体报警器价格 技术参数

### 电气

供电电源：DC36V ± 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm<sup>2</sup>

准确度：± 5%FS

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式 T<sub>90</sub> < 30s

    电化学式 T<sub>90</sub> < 60s

    红外式 T<sub>90</sub> < 90s

    半导体式 T<sub>90</sub> < 60s

### 认证

天津：Exd II C T6 Gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003，GB12358-2006

### 环境

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

长春异丁烷气体报警器价格

产品安装

材料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4" 内螺纹

外形尺寸：190mm × 130mm × 75mm

重量：1.5kg

安装方式：贴壁式、抱管式、穿管式

配套使用的控制器：RBK-6000-ZL60、RBK-6000-ZL30、RBK-6000-ZL9型气体报警控制器。

安装固定孔直径为：8mm

探测器安装时应使传感器朝下固定

正确连线后，应固定好探测器外盖，以达到防爆要求。

售后：1年质保（人为因素自然灾害除外），终身维护！！！！