

试验机编码器试验机拉线编码器

产品名称	试验机编码器试验机拉线编码器
公司名称	杭州得亿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:试验机拉线编码器 型号:试验机拉线编码器
公司地址	杭州市下城区回龙路231号721号
联系电话	0571-86985191

产品详情

试验机专用编码器、试验机拉线编码器厂家直销，大量现货供应，也可定制各种型号满足您的要求。
座机：0571-86985191 Q Q：1927418516 编码器主要种类：光电编码器、模块编码器、绣花机编码器、试验机编码器、造纸机编码器、冶金编码器、港机编码器、包装机编码器、皮带秤编码器、变频器编码器、彩钢线编码器、木工机械编码器、裁切机械编码器、机床编码器、电机编码器、空心编码器、实心轴编码器、荷重编码器、拉线编码器、滚轮编码器、机床数控电子手轮、机床组合手轮、舞台编码器、剧院编码器、航天编码器、喷码器编码器、弯管机编码器、折弯机编码器、注塑机编码器、印刷机械编码器、玻璃机械编码器、陶瓷机械编码器、高校科研用编码器、船舶编码器等。DYS3806型编码器特征与用途 外径 38，止口 20，轴径 6，电源电压5-30V，输出脉冲数 2500P/R。

尺寸小巧，重量轻，结构紧凑，性能稳定，抗干扰强，安装方便。

多种输出电路选择（C集电极开路，F互补输出，L驱动器输出，E电压输出）。

出线方式为电缆侧出或后出。

适用于投影仪、三坐标精密测量等设备、工业机械、自动化控制等行业。DYS5006系列编码器

外径 50×60，轴径 8×15，止口 25×5。电源电压5—30V，多种输出。

坚固耐用，使用于各种自动化工控领域。可与部分进口产品通用。DYS5008系列编码器

外径 50×50，轴径 8×15，止口 30×5。电源电压10—30V，互补输出，抗干扰能力强。

适用于精密工作环境，自动化工控领域。可与光洋TRD-J互换，出线方式分侧出和后出两种 杭州得亿电子科技有限公司总部位于中国杭州，是专业从事旋转编码器、传感器、测速发电机、电子手轮等产品研发、生产销售为一体的现代化企业。产品广泛应用于电梯、钢铁、冶金、化工、电力、纺织、印染、包装、风力、机器人、机床、电机等行业。备注：3个工作日可发往北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明等地区