

叉车树脂软管无缝钢管液压管件山东章丘宁美软管厂家

产品名称	叉车树脂软管无缝钢管液压管件山东章丘宁美软管厂家
公司名称	山东宁美软管有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:宁美 型号:PA 内径:5
公司地址	山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号
联系电话	0534-5218447 13406774881

产品详情

[山东宁美软管有限公司](#)

是一家集科研、生产、销售、服务于一体的综合性企业。公司建立与1999年，占地面积2000多平方米，投资600万元，现有工人100多人，大专以上学历占百分之七十五，专业技术和管理人员28人，经过多年的精心创业，锐意开拓，现已发展成为山东地区大型的软管加工企业。公司专业生产高压油管，聚氨酯软管，测压管，尼龙软管，F46特氟龙软管，GT-F46钢丝编织软管总成，纤维编织软管，钢丝编织软管，超高压钢丝缠绕软管总成，无缝钢管总成

叉车树脂软管尼龙软管内部和外表均为波浪型，颜色一般为黑色，也有其他颜色，有的还可以开口，穿线更为方便快捷。

其特性：柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦；可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。

尼龙软管及软管总成不应该在小于软管最小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲的情况，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏软管组合件。

叉车树脂软管尼龙全塑管优点

- 1、具高抗张强度
- 2、耐韧、耐冲击性特优
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优
- 4、低温特性佳

5、具自熄性

叉车树脂软管尼龙软管使用范围：空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 -+120 温度范围内保持柔性，钢丝编织尼龙树脂管压力比一般橡胶钢丝管压力高，耐腐蚀，耐油漆，二甲苯。