

# 供应XK-8062换气式老化试验机

产品名称	供应XK-8062换气式老化试验机
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/件
规格参数	品牌:向科 型号:XK-8062 功率:4KW
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

## 产品详情

产品名称：换气式老化试验机

产品型号：XK-8062

换气式老化试验机产品性能及规格：

特点：采用多翼理想水平扩散送风循环系统，新鲜空气之换气量可任意调整；内部转盘可自由拆装或置上隔层架，悬挂架之马达转速8-10RPM；

产品用途：换气式老化试验机是促进加硫橡胶之劣化，以计算加热前后拉力机伸长之变化率，一般认为在70摄氏度之老化箱内试验机内试验一天，相当于自然环境地使用之6个月。

### A、箱体结构

- 1、内箱尺寸 :500 × 600 × 500 (W × H × Dmm)
- 2、外箱尺寸：以实物为标准
- 3、控制器位于机台右侧，单门由右至左开启；
- 4、内材质为SUS304#1.2mm不锈钢板,外材质为优质镀锌钢板高级烤漆处理
- 5、门上有玻璃视窗可看箱内产品,箱内有日光灯,需要灯时可打开灯观看;
- 6、调速马达一组，内置可调式转盘一个；
- 7、保温材质为进口岩绵，保温效果好；

8、防密之迫紧材质为Silicom；

## B. 温控系统

1、解析精度  $\pm 0.5$  ；

2、均匀度  $\pm 2.50$  ；

3、温度范围 :RT-200 ；

4、升温时间 :常温 ~ 100 约10分钟;

5、加热器：发热材质为蜂窝式加热器(高温丝)；

6、温度控制为PID微电脑（日本富士可选择），可自动演算，PV/SV同时显示，按键设定，可设定常温到最高温度之间的任意温度值；

7、定时器设定，99.9秒 - 999时（可选择设定小时、分钟、秒）

a 连续使用

b 温到计时，时间至切断加热电流(报警装置)（台湾 YANGMING）

8、感温入力CA（K）；

9、输出为12V；

10、电流控制器为SSR无接点；

11、换气量可改变设定1 300（次/小时）.

功率：4KW

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！