供应XK-8066-C耐腐蚀性试验箱（触摸屏）

产品名称	供应XK-8066-C耐腐蚀性试验箱（触摸屏）
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-8066-C 设备材质:进口PVC板材
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

产品详情

产品名称：耐腐蚀性试验箱（触摸屏）

产品型号：XK-8066-C

产品说明：耐腐蚀性试验箱（触摸屏）是专门针对各种材质之表面，经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品耐腐蚀性。金属保护包头和金属防刺穿垫耐腐蚀性的测定，测试方法是将1%氯化钠溶液倒入试样内直至至150mm深，为了减少挥发，覆盖鞋顶部，用聚乙烯覆盖，放置7小时，然后倒掉测溶液，从鞋中取出保护包头或防刺穿垫检可任何腐蚀痕迹。被测试的试样必须是全新的试样。广泛适用于五金、电镀、电子、化工、汽车、航天、航空、通讯、鞋类等行业。

符合标准：GB10587-89盐雾试验箱技术条件，GB2423.17试验ka盐雾试验方法，IEC68-2-11试验ka，CNS，JIS，ASTM等标准

耐腐蚀性试验箱（触摸屏）规格参数：

试验室尺寸： 60×40×45cm（60型） 90×60×50cm（90型）

外部尺寸约：103×60×107cm（60型） 146×91×128cm（90型）

喷雾方式：连续喷雾或间断喷雾两种操作模式（任选一种）

设备材质：进口PVC板材

试验室温度：中性盐水试验法（NSS ACSS）35°C±1°C，耐腐蚀试验法（CASS）50°C±1°C

饱和空气桶温度：中性盐水试验法（NSS ACSS）47°C±1°C，耐腐蚀试验法（CASS）63°C±1°C

喷 雾 量：1.0~2.0ML/80CM2/h（至少收集16小时，取其平均值）

酸碱值PH：盐水试验法（NSS ACSS）6.5~7.2耐腐蚀试验法（CASS）3.0~3.2

盐水箱容积（L）：10（60型）15 （90型）

试验室容积（L）：108（60型）270（90型）

标准配置：

置物玻璃棒 1 组;

NaCl2 试药500g 装2瓶；

10公升之盐水调制桶1 只

80 cm^2 标准收集杯2 只

产品特点：

1.本机控制系统采用6.5寸液晶触摸屏控制器，画面显示美丽清晰；

2.全数字电路设计，温度控制精确，使用寿命长，测试功能齐全；

3.工作时界面动态显示，并有蜂鸣器报警提示工作状况；

4.仪器采用人体工学设计，外形美观，操作方便；

5.具有水位不足时能自动补充水位之功能；

6.具有停电时间记忆功能；

7.精密玻璃喷嘴（PYREX）5000小时保证无结晶阻塞之患；

8.附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；

9.试验槽采蒸汽直接加温方式，升温速度快，减短待机时间；

10.喷雾塔圆锥形分散、具导向雾气、调节雾量及均匀落雾等功能；

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！