

供应广西拓达瓷砖背覆胶厂家特卖

产品名称	供应广西拓达瓷砖背覆胶厂家特卖
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-BFJ1 包装:桶装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

拓达TD-BFJ1第二代瓷砖背覆胶

一、产品简介

背覆胶是我公司为解决瓷砖、石材和玻化砖粘结不牢而研发的新一代瓷砖粘结胶，其产品优点远远大于现在市场上常用的益胶泥、瓷砖胶粉、瓷砖粘结剂，具体优势详见表格

项目	背覆胶优势	常规瓷砖胶
优点1	单平方成本更低一平方0.5公斤	一平方3-5公斤
优点2	代替石材防护剂对石材进行100%的防护	不能
优点3	粘结力大于3.5兆帕	1.5兆帕
优点4	背覆胶可以与背网相粘接。（可以在背网上涂刷背覆胶）	不能

优点5	可以对石材起到加固增强作用	不能
优点6	修补脱落的石材或玻化砖	修补效果一般

二、产品特点

- 1、无溶剂型胶粘剂,无毒不燃,无甲醛
- 2、防水性能好,并能与墙(地)基层面、管根及墙角粘接牢固,形成连续无缝整体密封的防水层。
- 3、柔韧性好,能适应建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移。
- 4、粘接力大,能与水泥砂浆地面粘贴牢固,防水层上可直接抹灰、找平、粘贴石材、瓷砖等。

三、使用方法

刷胶前用干布将干燥的玻化砖(石材)背面清理干净。

- 1.准备工具:调胶专用电钻、调胶用的塑料桶(25升)、宽体毛刷。
- 2.调胶:先把好更多背覆胶的甲组(液体)倒入塑料桶溶剂一半,再倒入背覆胶乙组的另一半,插入搅拌点钻进行搅拌,转速在300转/分左右。
- 3.搅拌时间:3分钟左右为宜。
- 4.涂胶:用宽毛刷轻蘸调好的背覆胶,均匀地涂刷在玻化砖(石材)背面。
- 5.涂胶要求:背覆胶要一次涂满,不要有漏刷的地方,否则要间隔12小时再涂刷第二遍。涂刷的石材必须是裸石。(未经防护剂处理的石材)
- 6.使用要点:背覆胶在使用过程中,如果背覆胶变稠,这时不要加入背覆胶甲组,用搅拌器深入背覆胶中继续搅拌即可恢复原状。
- 7.养护:将涂刷过背覆胶的玻化砖(石材)放置阴凉通风处。在背覆胶未固化前,不得有破坏。养护时间须在4小时以上。(室温)
- 8.注意:搅拌背覆胶时切忌加水稀释或随意更改背覆胶配比,否则将严重影响粘贴强度,带来严重后果。