

供应XK-5002-Q全自动纸箱破裂强度试验机

产品名称	供应XK-5002-Q全自动纸箱破裂强度试验机
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-5002-Q 分辨率:0.01kpa
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

产品详情

向科专业生产供应纸箱检测必备仪器——全自动纸箱破裂强度试验机，本试验机具有操作简单，高档且耐用等特点！

产品名称：全自动纸箱破裂强度试验机

产品型号：XK-5002-Q

产品说明：全自动纸箱破裂强度试验机只要放进试料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、可储存测试资料、列印。适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、手提包、食品、制鞋、家具等工厂，用于检验各类纸和纸板的耐破强度试验。

依据标准符合：GB/T545、ISO2759、GB1539、ASTM—D2210、TAPPI—T403、JIS—P8112、L1018标准要求。

仪器特点：

- a、符合 ISO 2759《纸板耐破度的测定》、和GB/T1539《纸板耐破度的测定法》标准，ISO2758《纸—耐破度的测定》和GB454《纸耐破度的测定法》等标准规定
- b、采用先进的微电脑检测控制系统和数字信号处理技术，确保测试数据准确
- c、采用液晶屏显示画面，显示直观明了
- d、友好的贴膜按键式面板，操作简便，高档且耐用。
- e、带快速、高质量的微型打印机

全自动纸箱破裂强度试验机规格参数：

显示方式：液晶屏显示

人机界面：3.2in小屏液晶显示

感应方式：压力转换器

指示方式：数字式

准确度： $\pm 0.5\%FS$

分辨率 0.01kpa

单位：psi、kpa、kg

容量：250~5600kPa

夹环口径：31.5mm

试验油：甘油85%，蒸馏水15%

测试速度：170cc/min. ± 10 cc/min

自动夹紧和松开装置，试样夹持力：690kPa

油压速度 (175 ± 5) ml/min

夹环口径：上环 高压式 31.5mm 低压式 30.48mm

下环 高压式 31.5mm 低压式 31.75mm

夹持力：400kpa~1000kpa

打印输出：模块式一体热敏打印机

工作环境：温度 (20 ± 10) ，湿度 $< 85\%$

气压源：min.6kg/cm² (客户自备)

马达：防震马达1/4 HP

体积：62 × 51 × 57cm

重量：67kg

电源：1 ，AC220V ，2.6A

打印：带打印功能

气压源：客户自备

随机附送：橡皮膜1、铝箔片5片、甘油1瓶、专用扳手1把

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！