

单翼跌落试验机

产品名称	单翼跌落试验机
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-5015-A 电源:380V
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

产品详情

单翼跌落试验机/单臂跌落试验机

产品名称：单翼跌落试验机

产品型号：XK-5015-A

产品说明：单翼跌落试验机用于专门测试包装材料纸箱，实物包装从一定高度自由落体，观察内装物有无受损坏，以做包装材料的改善及选购参考，主要满足运输条件下产品包装承受的能力。该仪器工作稳定，可实现棱、角、面跌落。

符合标准：GB/T4857，5-92，ISO244 8-1972E,ASTM-5276

单翼跌落试验机规格参数：

跌落高度(mm)：300 ~ 1500（可按客户要求订制）

试件最大重量(Kg)：80

试件最大尺寸(mm)：1000 × 800 × 1000

冲击面板尺寸(mm)：1700 × 1200 × 20

电机功率(KWA)：0.37

试验机外形尺寸(MM)：1700 × 1200 × 1850

跌落误差: ± 10

跌落平面误差： 1°

净重(Kg)：约700

电源：380V

带动方式：单翼电磁式

操作主要事项：

- 1、每次测试完毕，须把跌落臂落下，以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形，影响测试效果，每次跌落前请先复位至电机停止转动后方可按跌落键；
- 2、新机到厂安装完成后，须在滑动圆杆处加适当低浓度机油，严禁加入防锈油或高浓度机油及积压种带有腐蚀性油类)。
- 3、如果上油处时间长了有过多灰尘，请将机器降到低部，擦试完以前的机油，再重新上油；
- 4、跌落机属冲击力机械性设备，新机使用过于500次以上时，须把各螺丝紧固一次。

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！