

双翼跌落试验机

产品名称	双翼跌落试验机
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-5015-B 马力:1/2P
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

产品详情

跌落试验台—向科双翼跌落试验机

产品名称：双翼跌落试验机

产品型号：XK-5015-B

产品说明：双翼跌落试验机主要满足运输条件下产品包装承受的能力，从而改进、完美包装设计。产品在搬运或运输过程中，可能摔落而导致使内部产品受到损坏，为事先预防损害，即可用双翼跌落试验台来预期进行测试，从而得出最佳之解决方法，以便在运送途中尽量减少损失

设计标准 GB/T4 857，5-92，ISO0244 8-1 972E

双翼跌落试验机规格参数：

高度范围(mm)：400-1500（可按客户要求订制）

承受容量(Kg)：约60

底板面积(mm)：（W×D）1200×1400

测试空间(mm)：（W×D×H）870×740×400~1500

高度调试：马达传动

马 力：1/2P

试验机外形尺寸(MM)：约 1200×1400×2500

重量 (kg) : 约450kg

电源 : 1 , AC380V , 50HZ

- 1、打开电源开关，电源灯亮（此时严禁未经专业培训之人员进入黄色警戒线内做任何有关试验操作，非常危险），查看两翼板是否在水平位置，否则用手板向水平位置；
- 2、将测试试样放在两翼板上用夹具固定好；所有人站到安全线以外。
- 3、轻按一下上升键使两翼板升到所需测试高度，再按一下停止键停止上升；
- 4、按下跌落键，测试物品自由落下，测试完成，并予以记录跌落测试后试样状况；
- 5、按上述2~4项测试方法进行其它产品的测试，自行按所需面、角、棱作自由跌落试验。
- 6、备注：跌落试验时工作台上严禁站人！（危险）

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！