广州诺力全电动堆高车代理分销公司

产品名称	广州诺力全电动堆高车代理分销公司
公司名称	广州市博鑫工业设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:诺力 型号:PS 10M 发货地:广州
公司地址	广州市增城区永宁街永康路7号
联系电话	020-82456588 15155371004

产品详情

诺力 PS 10M全电动堆高车 产品详情 特性 1.2 型号 PS 10M PS 10SL 1.3
动力 (电动，柴油，汽油，液化石油气，电气) 电动 电动 1.4 操作方式 步行式 步行式 1.5
额定承载能力 Q(t) 1 1 1.6 载荷中心距 c(mm) 600 600 1.8 前悬距 x(mm) 782 742 1.9 轴距 Y(mm) 1170 1170
重量 2.1 自重 kg 536 566 676 706 2.2 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 kg 850/680 850/710
905/765 920/780 2.3 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 kg 320/210 320/240
385/285 400/300 轮子、底盘 3.1 轮子 聚氨酯轮 聚氨酯轮 3.2
轮子尺寸 驱动侧 Æ × w (mm) Æ 252×89 Æ 252×89 3.3
轮子尺寸 承重侧 Æ × w (mm) Æ 84×70 Æ 84×70 3.4
稳定轮尺寸 Æ × w (mm) Æ 100×40 Æ 100×40 3.5 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧
1x+2/2 1x+2/2 3.6 轮距规程 驱动侧 b10mm 500 500 3.7
轮距 承重侧 b11 (mm) 390 1000-1370 基本尺寸 4.2
门架缩回时高度 h1 (mm) 1970 2370 1970 2370 4.3 自由提升高度 h2 (mm) 1530 1930 1530 1930 4.4
提升高度 h3 (mm) 1530 1930 1530 1930 4.5 作业时门架最大高度 h4 (mm) 1970 2370 2090 2490 4.9
作业时手柄高度， 最小/最大 h14mm 934/1205 934/1205 4.15 门架缩回时货叉高度 h13mm 85 40 4.19
总体长度 l1mm 1725 1765 4.2 车体长度 l2mm 573 613 4.21 车体宽度 b1mm 692 692 4.22 货叉尺寸 s/e/l (mm)
60/150/1150 60/100/1150 4.25 货叉外宽 b5 (mm) 540 252-800 4.32 最小离地间隙 m2mm 25 25 4.33
通道宽度1000x1200跨货叉放置 Ast (mm) 2200 2297 4.34 通道宽度800x1200沿货叉放置 Ast (mm) 2140
2297 4.35 转弯半径 Wa (mm) 1360 1360 性能 5.1 行驶速度 满载/空载 km/h 5.5/5.5
5.5/5.5 5.2 起升速度 满载/空载 m/s 0.076/0.197 0.076/0.197 5.3
下降速度 满载/空载 m/s 0.106/0.110 0.106/0.110 5.8
最大爬坡能力 满载/空载 % 5/10 5/10 5.1 行车制动 电磁制动 电磁制动 电机 6.1
电机额定功率 S2 60分钟 kW 0.9(AC) 0.9(AC) 6.2
提升电机额定功率 S3 4.5% kW 1.2 1.2 6.3
电池根据DIN 43531/35/36 A， B， C， no no no 6.4 电池电压，额定容量 K5 V/Ah
2x12 / 106 2x12 / 106 6.5 电池重量(+/-5%) kg 68 68 6.6 根据VDI循环的能耗 Kwh/h 1.05 1.05 其他 8.1
驱动控制方式 交流速度控制 交流速度控制 8.4 驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 dB(A) <70 <70
PS 10M和PT15一样具有相同的设计组件以及获得良好视野的单门架。 产品特点

更多详情欢迎来电咨询：020-82456588