

广州诺力全电动堆垛车

产品名称	广州诺力全电动堆垛车
公司名称	广州市博鑫工业设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:诺力 型号:ECL10/ECL10M 发货地:广州
公司地址	广州市增城区永宁街永康路7号
联系电话	020-82456588 15155371004

产品详情

诺力ECL10/ECL10M全电动堆垛车 产品详情 特性 1.2 型号 ECL ECL ECL ECL ECL ECL 1016 1020 1029 1016 M 1020 M 1029 M 1.3 动力 电动 1.4 操作类型 步行 1.5 额定载荷能力 Q(t) 1 1.6 载荷中心距 c(mm) 600 1.8 前悬距 x(mm) 821 809 745 733 1.9 轴距 Y(mm) 1281 重量 2.1 自重 kg 430 450 510 676 696 756 2.2 满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 kg 550/880 560/890 580/930 736/940 756/940 786/970 2.3 空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 kg 335/105 340/110 385/125 500/176 500/196 530/226 轮子、底盘 3.1 轮子聚氨酯(PU) 3.2 轮子尺寸，驱动侧 $\varnothing \times W$ (mm) $\varnothing 220 \times 70$ 3.3 轮子尺寸，承重侧 $\varnothing \times W$ (mm) $\varnothing 80 \times 93$ 3.4 稳定轮尺寸 $\varnothing \times W$ (mm) $\varnothing 124 \times 60$ 3.5 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 1x+1 / 2 3.6 轮距，驱动侧 b10 (mm) 529 3.7 轮距，承重侧 b11 (mm) 420/ 535 1130 - 1500 基本尺寸 4.2 门架最低高度 h1 (mm) 1950 2350 1950 1935 2335 1935 4.3 自由提升高度 h2 (mm) 1530 1930 70 1530 1930 70 4.4 提升高度 h3 (mm) 1530 1930 2840 1530 1930 2840 4.5 作业时门架最大高度 h4 (mm) 1950 2350 3325 2120 2520 3420 4.9 作业时手柄高度，最小/最大 h14 (mm) 785/ 1300 4.15 门架缩回时高度 h13 (mm) 85 40 4.19 总体长度 l1 (mm) 1800 1638 4.2 车体长度 l2 (mm) 650 688/ 700 4.21 总体宽度 b1 (mm) 800 1250 4.22 货叉尺寸 s/e/l (mm) 60/150/1150 35/100/1150 1) 4.25 货叉外宽 b5 (mm) 570/ 685 282 - 800 4.32 最小离地间隙 m2 (mm) 29 25 4.33 通道宽度1000 × 1200跨货叉放置 Ast (mm) 2312 2315 2336 2341 4.34 通道宽度800 × 1200沿货叉放置 Ast (mm) 2236 2245 2290 2300 4.35 转弯半径 Wa (mm) 1485 性能 5.1 行驶速度 满载/空载 km/h 4.3 / 4.5 5.2 提升速度 满载/空载 m/s 0, 11/ 0, 16 5.3 下降速度 满载/空载 m/s 0, 13/ 0, 11 5.8 最大爬坡能力 满载/空载 % 5/10 5.1 行车制动 电磁制动 电机 6.1 驱动电机功率 S2 60 kW 0.45 6.2 提升电机功率 S3 7.5% kW 2.2 6.3 蓄电池根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no no 6.4 蓄电池电压，额定容量 K5 V/Ah 2X 12/ 85 2) 6.5 蓄电池重量(+/-5%) kg 2X 25 6.6 根据VDI循环的能耗 kWh/h 0.68 0.73 0.71 0.76 其它 8.1 驱动控制方式 直流速度控制 8.4 驾驶员耳边噪声水平，根据EN12053标准 dB(A) < 70 1) 可选：35/ 100/ 950 2) 可选：2x12V / 106 Ah 产品特点 · 轻型载荷应用的理想解决方案。 · 内置充电器确保使用的高自主性。 ·

带低电压自动切断提升功能的电量表，确保电池更高的使用寿命。
手柄侧向布置的4轮结构设计确保了车辆的高稳定性和良好的视野。
更多详情欢迎来电咨询：020-82456588！