

CWS减速机

产品名称	CWS减速机
公司名称	河北吴桥宏业减速机厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:宏业 型号:CWS减速机
公司地址	河北沧州吴桥辛集工业园166号
联系电话	0317-7237779 18833723213

产品详情

CWS减速机蜗轮及蜗杆机构常被用於两轴交错、传动比大、传动功率不大或间歇工作的场合。

CWS蜗轮蜗杆减速机为低速重载建议用牌号高的工业润滑油.320号,460号 或更高680号

产品已全面通过ISO9001：2000认证。 产品介绍: CWS63—CWS100型减速机外形和安装尺寸

型号\尺寸 a B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D h h1 i 12.5 d1 l1 b1 t1 L1 63 63 155 245 140 105 125 90 125 190 23 5 19js6

28 6 21.5 128 80 80 180 270 160 110 150 95 145 210 23 5 24js6 36 8 27 151 100 100 220 325 200 125 190 110 185 240 23

5 28js6 42 8 31 182 型号\尺寸 i 16 d2 l2 b2 t2 L2 L3 L4 H d3 kg(不含油) d1 l1 b1 t1 L1 63 19js6 28 6 21.5 128

32k6 58 10 35 135 97 70 75 M12 19 80 24js6 36 8 27 151 38k6 58 10 41 143 110 81 80 M12 28 100 24js6 36 8 27 176

42k6 82 12 45 182 130 95 95 M12 42 . 5 CWS125—CWS500型减速机外形和安装尺寸

型号\尺寸 a D D1 D2 L3 L4 L5 h h1 H i 12.5 d1 l1 b1 t1 L1 125 125 230 280 320 202 134

125 32 8 132 32k6 58 10 35 218 160 160 300 360 400 245 157 142 32 8 160 42k6 82 12 45 277 200 200 370 435 480 295

181 180 38 8 190 48k6 82 14 51.5 324 250 250 470 540 600 360 210 210 40 8 212 55k6 82 16 59 380 280 280 550 640 700

390 226 215 45 8 225 60m6 105 18 64 430 315 315 605 700 760 430 243 235 50 10 250 65m6 105 18 69 470 355 355 700

805 880 480 256 235 55 10 265 70m6 105 20 74.5 515 400 400 765 875 950 515 278 247 60 10 265 75m6 105 20 79.5 545

450 450 875 990 1070 565 300 275 65 10 315 80m6 130 22 85 625 500 500 1000 1100 1180 655 344 300 75 10 375 90m6

130 25 95 680 型号\尺寸 i 16 d2 l2 b2 t2 L2 l3 地脚螺栓 kg(不含油) d1 l1 b1 t1 L1 d3 n 125 28js6 42 8 31 202

55k6 82 16 59 222 14 M12 4 95 160 32k6 58 10 35 253 65m6 105 18 69 270 15 M16 4 150 200 38k6 58 10 41 300 80m6

130 22 85 325 17 M16 4 270 250 42k6 82 12 45 380 100m6 165 28 106 385 17 M20 4 410 280 48k6 82 14 51.5 407

110m6 165 28 116 405 17 M24 4 550 315 48k6 82 14 51.5 447 120m6 165 32 127 420 17 M24 4 750 355 55k6 82 16 59

492 130m6 200 32 137 470 17 M30 4 930 400 60m6 105 18 64 545 150m6 200 36 158 490 24 M30 4 1200 450 65m6 105

18 69 600 170m6 240 40 179 560 24 M36 4 1650 500 70m6 105 20 74.5 655 190m6 280 45 200 640 24 M30 6 2190

型号\尺寸 a D D1 D2 L3 L4 L5 h h1 H i 12.5 d1 l1 b1 t1 L1 125 125 230 280 320 202 134

125 32 8 132 32k6 58 10 35 218 160 160 300 360 400 245 157 142 32 8 160 42k6 82 12 45 277 200 200 370 435 480 295

181 180 38 8 190 48k6 82 14 51.5 324 250 250 470 540 600 360 210 210 40 8 212 55k6 82 16 59 380 280 280 550 640 700

390 226 215 45 8 225 60m6 105 18 64 430 315 315 605 700 760 430 243 235 50 10 250 65m6 105 18 69 470 355 355 700

805 880 480 256 235 55 10 265 70m6 105 20 74.5 515 400 400 765 875 950 515 278 247 60 10 265 75m6 105 20 79.5 545

450 450 875 990 1070 565 300 275 65 10 315 80m6 130 22 85 625 500 500 1000 1100 1180 655 344 300 75 10 375 90m6

130 25 95 680 型号\尺寸 i 16 d2 l2 b2 t2 L2 l3 地脚螺栓 kg(不含油) d1 l1 b1 t1 L1 d3 n 125 28js6 42 8 31 202

55k6 82 16 59 222 14 M12 4 95 160 32k6 58 10 35 253 65m6 105 18 69 270 15 M16 4 150 200 38k6 58 10 41 300 80m6

130 22 85 325 17 M16 4 270 250 42k6 82 12 45 380 100m6 165 28 106 385 17 M20 4 410 280 48k6 82 14 51.5 407
110m6 165 28 116 405 17 M24 4 550 315 48k6 82 14 51.5 447 120m6 165 32 127 420 17 M24 4 750 355 55k6 82 16 59
492 130m6 200 32 137 470 17 M30 4 930 400 60m6 105 18 64 545 150m6 200 36 158 490 24 M30 4 1200 450 65m6 105
18 69 600 170m6 240 40 179 560 24 M36 4 1650 500 70m6 105 20 74.5 655 190m6 280 45 200 640 24 M30 6 2190