

# 隔离门防撞门防水自由门诚招代理

产品名称	隔离门防撞门防水自由门诚招代理
公司名称	天津市兴而旺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道18号533-36（集中办公区）
联系电话	022-22162022 18622537804

## 产品详情

兴而旺门业生产的不锈钢自由防撞门是目前工业用强度高的自由防撞门。

不锈钢防撞门tjzym.cnxew.com符合食品行业卫生标准，正反两面选用304不锈钢板材制造，中间夹层木材经过特殊处理具有防腐抗潮作用，天津快速门tjksm.cnxew.com。不锈钢板材与木材采用复合胶粘连后并用压机固定24小时使门板保持优异的抗冲击性。无锡快速门www.wxxew.com。以上结构使门体可进行有水作业并易于冲洗。防撞门ziyoumen.wxxew.com门体两侧加防撞橡胶板，具有坚固，耐冲击，使用寿命长等特点。满足了各种工业环境要求，比如：叉车的作业、手推车的作业。基于自主研发设计的不锈钢防撞门tianjin.wxxew.com铰链改进型，大大提升了铰链的耐磨损度。应用了此铰链的不锈钢防撞门大可做尺寸h3200mm × w3100mm。（注：本公司铰链已申报国家专利仿冒必究其法律责任。）适用环境：

- 1.防尘、密封、保温区域。
  - 2.车间内部、外部小型通道。
  - 3.食品加工、制药、零售业、邮政、超市、仓库的隔离、通道门。
  - 4.适合小型外部门、内部门，门体四周镶嵌橡胶封条，具备了防虫，隔尘，隔风，隔异味的功能。
- 产品特点：1.分割空间、降低噪音、保持环境卫生。门可用在销售区与存储间之间、食品加工区与冷藏区之间、办公区与仓库之间、就餐区与厨房之间以及任何需要分割不同区域，阻隔工作噪音，保持环境卫生的场合。2.相比传统的门，其厚度要薄得多，在人员及货物周转进出中更加便捷。3.节省日常开支。传统的电动，气动门安装复杂，维护维修昂贵！相比之下，防撞门不需用电，安装简单迅速，维护维修方便快捷。同时有效控制湿气、粉尘在不同区域之间的流动。迅速自动关闭的特性也使防撞门能大限度的减少能量流失。4.门体四周镶嵌橡胶封条，具备了防虫，隔尘，隔风，隔异味的功能，从而达到提高环境卫生的功效。而传统的木质门，铝合金门具备此功效并不明显，因而不锈钢防撞门相比普通的门更符合卫生标准的需求。5.门的视察为透明的有机胶片视察，让您能清楚的看见门对面的情况避免发生碰撞。一般情况下，视察有机片不会被撞坏，即使在特殊情况发生下，有机片被撞坏，那也只是以裂的形式出现，而不会以"碎"的形式出现，这样就可以有效的预防碎片造成的二次伤害。
- 6.弧形胶板具有防撞作用，工作人员可驾驭叉车或推着小推车直接轻撞把门打开，使出入极为便捷。
  - 7.门轴采用偏心轴设计，使门沿门轴心线方向倾斜，从而产生一个和开门方向相反相反的力，从而达到自动复位的目的。另外，由于门轴是偏心轴的设计，使门具有前后两边随意掩门的特点。但传统的木门，铝合金门及其它类型的门并不具备此特点。
  - 8.独特的门铰链设计，融合了优越的机械性能，致使其机械磨损大大减少，从而门掩动的次数可达五万次以上（不停止）；良好的门胶边材料选用使门胶边掩动的使用次数也可达两万次以上，达到了真正意义上的经久耐用。