

# 热缩套管厂家\_广州容信\_环保热缩套管厂家

产品名称	热缩套管厂家_广州容信_环保热缩套管厂家
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:NT1298
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

广州普众公司是一家集专业高温套管厂家,主要产品有玻璃纤维套管,玻纤套管,玻纤管;红色纤维管,黑色自熄管,黑色套管,黑色硅管,黑色玻璃纤维套管,黄色自熄管,黄色硅管,蓝色玻璃纤维套管,红色自熄管,红色套管,红色硅管;红色纤维管;厂家直销玻纤管,厂家销售玻璃纤维套管,厂家销售纤维管;厂家销售自熄管,自熄管低价销售

是由玻璃纤维纱编织成管后经高温处理,涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性,广泛用于H级&N级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

广州普众牌黑色玻璃纤维套管是由玻璃纤维强化纺织成的套管,适用于538 的连续高温作业之下。黑色玻璃纤维套管的绝佳绝缘能力和低价位,是保护软管和缆线最为经济的选择之一,合熔铁喷溅不再是问题。

黑色玻璃纤维套管具有强化纹理且未经处理的结构,使其具有极低的导热系数,可单独使用或者在需要额外加强隔绝热源的应用情形下,搭配其他系列产品,如耐热套管,二氧化硅胶管等系列产品一并使用。

广州普众公司是一家集专业防火带厂家,陶瓷化防火耐火复合带生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐,陶瓷化防火耐火复合带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以做绝缘层;

陶瓷化防火耐火复合带是由陶瓷化防火耐火硅橡胶和耐高温玻璃纤维布压延复合而成,在650 及以上火焰或无焰条件下开始变硬,最高可达3000 ,随着温度升高,迅速被烧成陶瓷状坚硬的完整壳体,烧蚀时间越长、温度越高、壳体越坚硬,燃烧后的坚硬壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火

灾情况下的畅通；

该产品的密度较小，只有1.40~1.50g/cm<sup>3</sup>；常态下，柔软有弹性、有自粘性、密封性好、不吸潮、不吸水；机械性能优良、电绝缘性能优异；燃烧后不脱落、耐火温度高，可通过国际上防火耐火电线电缆最高级别的BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验；该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落；烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级，对人体不会造成二次伤害；

陶瓷化防火耐火复合带在650 ~ 3000 温度下，迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体，燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用，保障线路在火灾情况下的畅通；

广州普众公司专业的绝缘套管公司，专业生产高温热缩套管类的产品，主要产品有氟橡胶热缩管，VITON氟橡胶热缩管，氟橡胶热缩管生产厂家，公司的黑色氟橡胶热缩管产品在高温防护套管行业内处于领先地位

广州普众牌VITON氟橡胶热缩管 具有极好的耐高、低温性能、耐油及耐化学试剂性能，尤其适用于需要耐热的地方（如飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统）及需要耐化学溶剂的环境，适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除，保护电子电器设备免受损伤。

氟橡胶热缩套管特点/优点收缩比 2:1耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射，极好的耐油性，高阻燃，不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。 温度范围?连续工作温度：-65~200 ，最低收缩温度：150 ，最低完全收缩温度：175

认证/符合标准AMS-DTL-23053/13