医学界用化工加药ABS管材安全无毒

产品名称	医学界用化工加药ABS管材安全无毒
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-400 HG21561-94:标准
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

Abs管材 沧州神通有限公司专业销售ABS管材管件，ABS管（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)无毒无味，内壁光滑，转弯处呈圆弧形。在常温20°C的工作压力可达0.6-1.12Mpa，工作压力高；使用温度范围为-20°C——70°C。 ABS管产品特点 1、耐 压 性：
常温时，公称压力的3.2倍，持续1小时，不渗漏，不破裂。 2、耐冲击性：
耐强大的外力冲击，超高韧性高分子聚合物，抗震性佳。 3、耐腐蚀性：
ABS为高分子聚合物，化学性能稳定。 4、耐 侯 性：
经抗紫外线及耐侯性处理，物性稳定，比PVC，GIP使用寿命更长。 5、韧 性 强：
超高韧性高分子聚合物，不虞外力变化，抗震性佳。 6、内壁光滑：
磨阻系数极小，提高流体输送效率，节约能耗。 ABS管性能特点 ABS塑料管流动摩擦力小，大大减小流体阻力和泵的马力，抗冲击性能好，有良好的机械强度和较高的；中击韧性，在遭受突然袭击时仅发生韧性变形。 ABS管产品规格 ABS工程塑料管口径：de12 de16 de20 de32 de40 de50 de63 de75 de90 de110 de125 de140 de160 de180 de200 de225 de250 de280 de315 de355 de400 压力：PN0.4MPa PN0.5MPa PN0.7MPa PN0.87MPa PN1.1MPa PN1.38MPa PN1.75MPa PN2.2MPa 注：以上数据基于MRS值为14MPa；C值为1.6 PN0.32MPa PN0.45MPa PN0.6MPa PN0.8MPa PN1.0MPa PN1.2MPa PN1.5MPa PN2.0MPa
注：以上数据基于MRS值为14MPa；C值为1.86 ABS管应用范围 ABS塑料管在室内一般可用数十年之久，如埋在地下或水中寿命会更长。ABS塑料管可用于制药和食品等行业，不改变水质，不会形成二次污染。 ABS管执行标准 GB/T 20207.1-2006 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 ABS管连接方式
ABS塑料管安装采用了承插式联结，用溶剂粘合剂密封。 关于发货
我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。
发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。 关于合作
神通管本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴
成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客戶提供卓越的品质和服务。