

仲钨酸铵回转真空干燥机，真空干燥机

产品名称	仲钨酸铵回转真空干燥机，真空干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	76000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:SZG
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

仲钨酸铵回转真空干燥机工作原理:

为双锥形的回转罐体，罐体在真空状态下，向夹套内通入导热油或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽或其他气体，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下，内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥速率，达到均匀干燥的目的。

仲钨酸铵回转真空干燥机

采用皮带--链条两弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工艺，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了SZG-A它既可无级调速，又能进行恒温控制。

是集混合、干燥于一体的新型干燥机。将冷凝器，真空泵与干燥设备配套，组成真空干燥装置。（如不需要回收溶剂，冷凝器可不用）本机设计先进，内部结构简单，清扫容易，物料能全部排出，操作简便。能降低劳动强度，改善工作环境。同时因容器本身回转时物料亦转动，但器壁上不积料，故传热系数高，干燥速率大，不仅节约能源，而且物料干燥均匀充分，质量好。可广泛应用于制药、化工、食品、染料等行业的干燥。

SZG系列双锥回转真空干燥机应用范围:

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用由下列要求的干燥：

- 1、不能接受高温的热敏性物料

- 2、需回收溶剂和有气体的物料
- 3、容易氧化，有危险的物料
- 4、对结晶状有要求的物料
- 5、要求残留挥发物含量极低的物料

随物料的性质不同，可选择适当的温度。通常可选用变温干燥法，在干燥初期温度低，逐渐提高温度，以增大干燥速率。