

网带式干燥机，多层网带式干燥机

产品名称	网带式干燥机，多层网带式干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	127000.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:DWC
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

带式干燥机如用于脱水蔬菜，一般使用几台设备串联使用，形成初干段，中间段及终干段、在初干段中，由于物料含水率高、透气性差，故采用小的铺料厚度，较快的运行速度及较高的干燥温度。对物料温度不允许超过60℃时，在初干段中干燥气体温度可高达120℃以上。终干段内物料停留时间是初干段的3~6倍，铺料厚度是初干段的2~4倍。对于物料温度不超过60℃的要求，可采用80℃左右的干燥气体。采用多段组合能更好地发挥带式干燥机的性能，且干燥更均匀。

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备和粉体设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时，冷空气通过热交换器进行加热，采用科学合理的循环方式，使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换，机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环，然后排出低温高湿度的空气，平稳有效地完成整个干燥过程。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

多层带式干燥机的物料由上层向下层转移的同时，也起到翻动物料的作用。该机由输送装置、干燥箱、机架、送风装置、变速传动装置、排湿装置、余热回收装置、电控柜、振动筛等几部分组成。