

日本日置 3280-10 , 3280-20钳形表

产品名称	日本日置 3280-10 , 3280-20钳形表
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本日置 型号:3280-10/3280-20
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍：

超薄轻量口袋尺寸

-20真有效值型，-10平均值型

42a ~ 1000a的宽量程和1m处落下不易碎结构

100 g 重，16mm厚

双向开口设计，左右手都能用

超薄钳口可在很窄范围内测量

无金属（铁圈）外露，使用更安全

技术指标

交流电流

42/420/1000a(-10:50/60hz , -20:45 ~ 66hz, $\pm 1.5\%rdg. \pm 5dgt.$)

交流电压	420m/4.2/42/420/600v (± 1.3%rdg. ± 4dgt.)
直流电压	4.2/42/420/600v((50 ~ 500hz, ± 2.3%rdg. ± 8dgt.)
电阻	420/4.2k/42k/420k/4.2m/42m ((± 2%rdg. ± 4dgt/420 ~ 420k)
导通	420 (± 2.0%rdg. ± 6dgt.)在接近或低于50 时 , 蜂鸣器鸣叫/开路端口电压3.4v以下)
采样率	约2.5次/s,或约1次/3s
功能	数据保持 , 自动关闭电源
过载保护	dc v/ac v;600v dc/acrms,电阻/导通250v/ acrms
电源	纽扣电池cr2032(1)(dc3v),连续使用150小时 (-10) /50小时 (-20)
附件	9208测试线 , 9398携带盒