

PFG固定式高倍数泡沫灭火装置

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PFG固定式高倍数泡沫灭火装置 |
| 公司名称 | 开发区新开街道安邦消防设备经营部 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:安素消防 型号:PFG |
| 公司地址 | 南通开发区新开街道工业博览城五幢119号 |
| 联系电话 | 0513-80705119 15150117709 |

产品详情

一、产品说明

PFG4高倍数泡沫灭火装置是高倍数泡沫灭火系统的主要设备之一。其特点是使用方便灵活,发泡量大,适宜扑灭易燃易爆的液体、气体火灾、固定仓库、各种大、中型船舶的船舱,泵舱、贵重仪器设备、地下工程等场所。

二、工作原理

供水设备提供0.3-1.0 Mpa的压力水,一部分经主管道直接进入水轮机,驱动水轮旋转,并通过水轮机轴带动风轮转动。另一部分水流经比例混合器,在喷嘴处流速急剧增大,使真空室形成真空,储罐内的高倍数泡沫液由吸液管吸入比例混合器的真空室,与从喷嘴射出来的水混合,一起进入管道

，再与从水轮机流出的水第二次混合，经管网通过四个喷头把泡沫混合液以雾状形式喷向发泡网，在网的内表面形成一层薄膜，有风轮吹到网上的风，吹胀成大量的气泡，构成为高倍数泡沫，淹没或覆盖燃烧着的物体表面。利用泡沫的遮断，冷却和窒息作用达到灭火的目的。

三、技术参数

| 规格 型号 | 进水口压力 (Mpa) | 发泡量 (M3/min) | 混合液流量(L/min) | 发泡倍 |
|----------|------------------|-----------------|--------------|-----|
| PFG4 | 0.3-1.0 | 112-200 | 2.4-4 . 75 | |

四、注意事项

- 1.距离泡沫发生器空气进口端0.3m以内不应有遮挡物。
- 2.在泡沫发生器的发泡网前方1m以内不应有妨碍泡沫喷放的障碍物。
- 3.用在全淹没系统的泡沫发生器，安装高度应高于泡沫设计到达的高度。