

双段煤气发生炉质量无忧水泥厂煤气炉售价

产品名称	双段煤气发生炉质量无忧水泥厂煤气炉售价
公司名称	河南永业机械设备制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:永业机械
公司地址	郑州市中原区建设西路
联系电话	0371-67195885 13838107090

产品详情

发生炉煤气中的硫来源于气化用煤，主要以H₂S形式存在，气化用煤中的硫约有80%转化成H₂S进入煤气，假如，气化用煤的含硫量为1%，气化后转入煤气中形成H₂S大约2-3g/Nm³左右，而陶瓷、高岭土等行业对煤气含硫量要求为20-50 mg/Nm³；假如煤气中的H₂S燃烧后全部转化成SO₂为2.6g/m³左右，比国家规定的SO₂的最高排放浓度指标高出许多。所以，无论从环保达标排放，还是从保证企业最终产品质量而言，煤气中这部分H₂S都是必须要脱除的。煤气的脱硫方法从总体上来分有两种：热煤气脱硫和冷煤气脱硫。在我国，热煤气脱硫现在仍处于试验研究阶段，还有待于进一步完善，而冷煤气脱硫是比较成熟的技术，其脱硫方法也很多。

烟气脱硫除尘器主要由主塔体、副塔体、喷淋装置、引风机、排污孔、防腐水泵、循环水池和药液储存投加系统等组成。

其工作原理是含硫尘气流通过主塔体进气口进入塔体，水从塔体上部经过旋转喷淋进入塔内，将碱性液雾化，使整个塔内形成一层水膜从上而下流动。烟气由塔体下部进入上升，含硫尘气体在折射旋流的作用下，始终与塔体内的水膜和雾珠形成摩擦，并发生化学反应，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒同水流一起流到塔体底部，从溢流孔排出进入沉淀池和碱性液中循环使用。净化后的气体通过上部瓷环，减少雾气，然后进入副塔体经过吸附剂进行第二次精脱硫除尘除雾，净化后，达到排放标准的烟气，从烟囱排出。

煤气发生炉采用独特的换热器设备装置，采取高压喷流辐射方式，充分回收烟道热气量。换热器的回收温度达到300—500度，节能效率达10%—25%。高压热气与煤气充分混合，使煤气与空气混合均匀，火燃喷射能力强，容易获得均匀的高温燃区，实现物料的快速加热，提高了加热质量，节约了能耗，提高能源利用率。而且炉窑制作了自动上料机，既减轻了员工的体力劳动，又缩短炉门开启时间，进一步实现保温节能。

煤气发生炉:<http://www.hnyongye.com>

新闻中心:<http://www.hnyongye.com/news>

双段式煤气发生炉:<http://www.hnyongye.com/product/29.html>

单段式煤气发生炉:<http://www.hnyongye.com/product/15.html>

煤气发生炉：www.henanyongye.com