

# HP-DLS 电子拉力试验机拉力机厂家

产品名称	HP-DLS 电子拉力试验机拉力机厂家
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-DLS
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

## 产品详情

[电子拉力试验机](#)符合标准：

GB 8808、GB 13022、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、

GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、

ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、

JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130

电子拉力试验机产品特点：

- 1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。
- 2、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。
- 3、具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。
- 4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过流、过压、过载等保护装置。

电子拉力试验机产品用途：该系列拉力试验机适用于纸张、薄膜、橡胶、塑料、编织袋、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸、抗张强度试验，还可做180度剥离，90度剥离，T型剥离，热封强度等试验

电子拉力试验机技术参数：

- 1、最大试验力：1000N（其他量程可选）；
- 2、量 程: 0N-1000N力值可选；
- 3、试验力准确度；优于  $\pm 1\%$ ；
- 4、位移分辨率：0.01mm；
- 5、位移测量准确度：优于  $\pm 1\%$ ；
- 6、试验行程：600mm或1000mm（可选）
- 7、位移速度控制范围：1mm/min ~ 500mm/min
- 8、位移速度控制精度：优于  $\pm 1\%$ ；
- 9、试验机级别：1级
- 10、试验机尺寸：530\*266\*1450或1810 mm
- 11、供电电源：220V，50Hz
- 12、重量:100kG

电子拉力试验机标准配置：主机、标准拉伸夹具一套

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品。

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀，MIT耐折度测定仪，. 纸板挺度测定仪，纸板挺度测定，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强度测定仪，纸张水分仪，等.

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！QQ：2308487990 微信号：jinanhengpin