HP-DLS 电子拉力试验机拉力机厂家

产品名称	HP-DLS 电子拉力试验机拉力机厂家
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-DLS
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

电子拉力试验机符合标准:

GB 8808、GB 13022、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、

GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、

ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、

JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130

电子拉力试验机产品特点:

- 1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节 ,试验过程噪音低、运行平稳。
- 2、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
- 3、具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。
- 4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。

电子拉力试验机产品用途:该系列拉力试验机适用于纸张、薄膜、橡胶、塑料、编织袋、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸、抗张强度试验,还可做180度剥离,90度剥离,T型剥离,热封强度等试验

电子拉力试验机技术参数:

- 1、最大试验力:1000N(其他量程可选);
- 2、量程: 0N-1000N力值可选;
- 3、试验力准确度;优于±1%;
- 4、 位移分辨率: 0.01mm;
- 5、 位移测量准确度:优于±1%;
- 6、 试验行程:600mm或1000mm(可选)
- 7、 位移速度控制范围:1mm/min~500mm/min
- 8、位移速度控制精度:优于±1%;
- 9、试验机级别:1级
- 10、试验机尺寸:530*266*1450或1810 mm
- 11、供电电源: 220V, 50Hz
- 12、重量:100kG

电子拉力试验机标准配置:主机、标准拉伸夹具一套

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器,印刷包装检测仪器,塑料包装检测仪器,各种试验设备及产品。

其它产品:纸箱抗压试验机,纸张耐破度仪,电子压缩试验仪,电子拉力试验机,密封性测试试验机, 万能试验机,捆绑机,打包机,厚度测定仪,白度色度测定仪,白度测定仪,可勃吸收性测定仪,可勃 取样刀,可勃取样刀,层间结合强度测定仪,纸浆打浆度测定仪,定量取样刀, MIT耐折度测定仪, 纸板挺度测定仪,纸板挺度测定,纸张柔软度测定仪,纸板戳穿强度测定仪,纸张水分仪,等. 济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导!QQ:2308487990 微信号:jinanhengpin