

PA40AF7双色红外测温仪

产品名称	PA40AF7双色红外测温仪
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KE 型号:PA
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

红外线测温仪 pa的用户友好型小键盘和led显示屏面便于操作和配置。温度读数在几米远的地方也容易读取。可以用按钮直接设置各项参数，也可通过电脑上的usb或者rs 485接口进行设置。rs 485接口可用于网络连接。红外线测温仪高温计cellatemp pa 具体型号及主要特性：型号/规格温度范围应用
波长类型光纤pa100-1000塑料、有机材料、橡胶、纸、油漆、清漆、食品、涂层金属、水泥、沥青8-14 μ m单色pa13500-1600火焰加热炉3.9 μ m单色pa15300-2500玻璃表面4.46-4.82 μ m单色pa20250-2500熔融玻璃、陶瓷、石墨、铜焊、退火、锻造、烧结、热处理1.1-1.7 μ m单色pa29150-2000低辐射金属、铝、青铜、钛1.8-2.2 μ m单色pa30500-2500金属、陶瓷、石墨、晶体生长、轧机、烧结、锻造0.8-1.1 μ m单色pa35600-3000金属、半导体0.82-0.93 μ m单色pa40650-3000熔融金属、水泥、焊接、晶体生长、石墨、烧结、轧机0.95/1.05 μ m双色pa43500-3000线材、棒材、线圈加热、电加热丝0.95/1.05 μ m双色pa83650-1700熔融金属0.95/1.05 μ m双色pa21350-2000熔融玻璃、晶体生长、金属、铜焊、锻造1.1-1.7 μ m单色*pa31700-2500金属、陶瓷、石墨、晶体生长、烧结0.78-1.06 μ m单色*pa41900-3000熔融金属、石墨、烧结0.95/1.05 μ m