

GBL 单组份湿固化聚氨酯防水涂料

产品名称	GBL 单组份湿固化聚氨酯防水涂料
公司名称	河南博浪实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:古博浪 型号:GBL
公司地址	河南省郑州市金水区花园路与国基路交汇处居易广场
联系电话	15617552913

产品详情

产品简介

GBL

单组份湿固化[聚氨酯防水涂料](#)

是以优质聚醚多元醇、异氰酸酯为主要原材料，配以多种助剂和填料经加成聚合反应制成。涂料在施工后能吸收空气中的湿气，并与之进行化学反应，在基层表面形成坚韧、无接缝防水橡胶膜。

技术指标 符合 GB/T19250-2003标准

主要特点

- 1、反应型高分子材料，无溶剂，有机挥发物（VOC）含量低，属绿色环保产品。
- 2、单组分、施工简单易用，干燥固化速度快，适合各种[防水工程](#)及各等级防水要求。
- 3、潮湿、干燥基层上均可施工，粘结强

度高，与基层和外保护装饰

层有着良好的粘结性能。4、具有优良的物理力学性能，具有强度高，伸长率好，弹性高，抗疲劳、耐老化性能优异。5、耐高低温、耐候性能优良，能适应各地区的气候变化。

特别推荐使用范围

地下室、屋面、遂道、地铁等工程，特别适用于基面湿度大的地区或基面的防水施工。 施工要点

- 1、基层处理：基层应平整、坚实、干净、无明水、无浮灰、油污等杂物；阴阳角宜做成圆弧形；凸凹不平及裂缝处必须先找平，干、湿基面均可施工，但不能有明水。2、加强处理：施工前，阴阳角、管道根等节点处先涂刷一道加强层。3、施工：宜分多遍涂刮涂料，每遍涂层表面干燥后方可涂后一遍，且每遍涂刮方向应相互垂直，最后一遍涂刷至完全干燥后才能进行下一道工序。

注意事项

- 1、施工现场及贮存仓库注意通风，严禁烟火。2、贮存期内产品表面可能会有结皮，施工时除去结皮部分方可使用。
- 3、贮存时宜倒置码放，未用完的涂料应立即密封保存。

参考用量

成膜厚度为1.5mm-2.0mm，涂料用量1.8-2.5kg/m²

包 装

25kg/桶

运输贮存

- 1、运输中应防晒、防止雨淋、挤压、碰撞、保持包装完好无损。
- 2、本产品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射，严禁烟火，保质期12个月。

