

普通包覆机升级改造造成PUR包覆机找东莞赛普

产品名称	普通包覆机升级改造造成PUR包覆机找东莞赛普
公司名称	东莞市赛普机电设备有限公司
价格	52000.00/套
规格参数	品牌:东莞赛普 型号:5加仑
公司地址	东莞市长安镇新民社区新民路7号B栋2楼
联系电话	0769-82380229 13922962436

产品详情

此机采用进口零部件组装，485总线式控制方式，触摸屏操作,全中文介面，拥有定时开关机功能，节能待机功能。热熔温度和送胶速度可调，具备完善的报警功能，双重温度保护功能，提供可编程的2点输入、2点输出连线信号。压盘表面多层铁氟龙处理，熔胶盘密封环采用美国杜邦全氟橡胶为材料，最高耐高温达到300℃，耐腐蚀，耐高温，可有效防止任何物质粘着，清洗容易。

机身下装有四只万向轮,方便移动使用.

主要技术性能：

系统类型：调速交流电机齿轮泵

桶径 ϕ 280mm(286mm)

最大供胶量：20kg/H

输出管路：1路(或2路)

最大工作压力：8.5Mpa

操作温度范围：40-200

I环境温度范围：0-50

温度控制精度： ± 1

温度传感器：Pt100

电力供应：380V3P+N

系统最大功率：7kW

使用气压：0.5~0.8Mpa

重量：约250 kg

连线信号：2 input,2 output

安装尺寸：1170mm × 650mm × 1150(2000)mm

防护等级：IP54

主要特点 1、渐进式加热熔化 加热盘位于胶质上方，当加热盘加热时，仅有胶桶上面一层与加热盘接触，达到熔点而熔化，胶桶下部分此时不熔化，达到我们生产时需要多少就熔化多少的要求；
2、热熔时胶质与空气隔离 加热盘的圈与胶桶内圈之间有O型圈密封，使得熔化的液态胶体不与空气接触，解决了PUR等粘合剂熔化时不能与空气接触的问题；
3、涂特氟龙保护层 加热盘外表面涂特氟龙涂层，防止碳化，确保胶质最佳，减少堵塞；
4、无级调节胶量输出 精密齿轮泵运转控制电机采用无极变频器调速，能够精确的控制输出；
5、主电机运转人性化 当加热盘的温度没有达到温控仪的温度时，主电机不能运转，解决了操作工人的误操作的问题；
6、加热盘到底信号指示 在主气罐下方装有行程开关。当加热盘达到桶的底部时，行程开关有信号，并使信号灯显示黄色。

应用范围：木工包覆贴合，纺织面料复合，PET透明盒，汽车内饰件.车灯，书刊装订，家用电器组装等行业。