

SBS 弹性体改性沥青防水卷材

产品名称	SBS 弹性体改性沥青防水卷材
公司名称	河南博浪实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:古博浪 型号:SBS
公司地址	河南省郑州市金水区花园路与国基路交汇处居易广场
联系电话	15617552913

产品详情

产品简介

SBS弹性体改性沥青防水卷材

是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)改

性石油沥青为浸渍覆盖层，以聚酯

纤维无纺布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作

。在生产中SBS被彻底分散成强化网状结构、赋予改性沥青

防水卷材优异的性能，且具纵横向拉力大、延伸率好、韧性强、耐低温、耐老化、耐紫外线、耐温差变化、自愈力粘合等优良

性能,耐用年限可达25年以上。产品适用于 、

级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

主要性能

施工方法

基层要求干燥

、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑，如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实

，突出部

分要凿平。基层含

水率不大于9%。施工前基面涂刷基层

处理剂，处理剂干固后再进行卷材

的施工。施工时把卷材摆正，点燃喷枪，均匀加热卷材和基层，待卷材表面出现熔融层，迅速推动卷材进行粘接，并将粘接面辊压平实。在卷材还未完全冷却前，用抹刀将卷材边缘抹平封好。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。

贮存运输 1、避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度。立式存放，高度不超过两层，禁止接近火源。2、运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。3、正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。