

GBL-1500 环保型密封防水剂

产品名称	GBL-1500 环保型密封防水剂
公司名称	河南博浪实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:古博浪 型号:GBL-1500
公司地址	河南省郑州市金水区花园路与国基路交汇处居易广场
联系电话	15617552913

产品详情

GBL-1500 环保型密封防水剂

Concrete Material --Deep Penetrating Sealer

执行编号：JC/T 1018-2006 《水性渗透型无机防水

产品简介

GBL-1500 是一种以碱金属硅酸盐溶液为基料，加入催化剂、助剂，经混合反应而成的防水剂。可深度渗透入混凝土内部，与游离的碱物质发生化学反应，形成结晶体，从而有效封堵混凝土内部所有毛细孔通道和裂纹，起到防水、防腐、防尘、防磨损、保护混凝土及混凝土内部钢筋、延长混凝土使用寿命的功能。GBL-1500具有高渗透性，可直接用于水泥砂浆、混凝土构筑物表面，迅速渗入内部与水泥拌合物中的碱类物质反应、偶联生成不溶于水的凝胶体，从而堵塞内部孔隙，封闭毛细孔通道，增加密实度，形成可靠的永久性防水层，并能提高混凝土构筑物机械强度，使其具有密封防水防潮、抗风蚀碳化、防酸碱侵蚀等功能。

应用领域

1、用于工业与民用新、旧建筑等各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水；

- 2、可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库、军工弹药库等防渗、防潮、防霉变；
- 3、用于文物、古迹保护及化工防腐工程的防腐、防风化；
- 4、用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，且无冰冻的危害。

性能指标

喷涂用量 根据基材密实度，孔隙结构等不同，用量也不尽相同。混凝土、水泥砂浆基材每公斤GBL-1500可喷涂二遍，约4-5m²。红砖、灰砂砖、砌块、屋面瓦等基材，每公斤GBL-1500可喷涂二遍，约3-4 m²。

包装储存

产品应在常温阴凉处存放，有效期为1年。 桶装25kg