

热风炉 养殖热风炉双能炉业图

产品名称	热风炉 养殖热风炉双能炉业图
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:CQ1245
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

热风炉主要应用于畜禽养殖业、蔬菜种植业、花卉种植业，同时兼顾工厂、车间、学校、家庭住宅等集体供暖的场合。大棚热风炉配合自动调温装置实现了同时利用热风和水暖迅速提高养殖大棚、种植大棚或车间厂房的温度，在温度达到要求时迅速停机，利用炉内的余温保持热水温度，这样达到了停机时保温时间长的目的，节省燃煤。

大棚热风炉用于大棚时，有另外一个叫法那就是温室大棚热风炉，取暖灵活，自动化控温系统操作开关方便，大面积大棚使用之下加热速度快，供暖面积非常广，可根据用户需求定制不同规格的设备。

大棚热风炉自己的温度自己说了算，调温方便，使用成本比传统炉子大幅度降低，无障碍燃烧煤，燃煤效率高，一次燃煤量可达5到12小时之久，非常节省耐用，健康环保无污染，也可有效帮助平衡大棚内的温湿度，减少病菌的滋生，使动植物生长在安装有温室大棚热风炉的环境下非常舒适温暖

燃煤热风炉产品特点及技术优越性：

- (1)燃烧充分，热风无黑烟，操作环境较干净;环保达标，无二次污染;
- (2)热风洁净度高，含尘量30 ~ 120mg/Nm;
- (3)热效率>95%;
- (4)热风温度调节方便，900 以下可调，连续供热风温度稳定性 ± 5 ；
- (5)操作简便，调节非常方便;
- (6)设备使用安全性高，无危险;
- (7)设备耐用性强，运行费用低，维护简单;

(8)热风全部进干燥设备，生产过程不增加排放口

优点一、节能

采用更先进的负压富氧燃烧技术，负压风机能保证煤燃烧充分。全面避免正压燃烧带来的炉温不均，燃烧不透，烟气四溢，局部烧损等等去缺陷。让节能走在起点——从燃烧开始!燃煤需求量相

对于传统取暖方式能节省30%到50%。养殖热风炉点燃后直接加热，热能利用率极高。双风机人性化设计，更节能、更高效。风机和引烟机的工作均由温度自动控制仪控制，最大节

能的节省了电能。

优点二、高效

养殖热风炉在集成传统热风炉优点的基础上，不使用保温材料而最大程度回收了炉体外泄热量，使热风炉在炉温达到摄氏150°度时仍然将烟筒的出烟口温度控制在摄氏100°以内。采用

国内先进的二次燃烧技术，使烟碳的浓烟再次充分燃烧，并有效保证烟煤中的挥发份和颗粒在高温状态下与氧气混合燃烧得以完全的高效利用。鸡舍升温迅速，育雏面积120分钟可达到38

燃煤量5-25kg/h。

优点三、环保

该炉采用燃烧与换热一体，炉体高温部分实行吊胆供热的最新加热技术，烟和清洁空气各行其道。空气通过炉体加热到180，变成无毒、无菌、清洁净化的新鲜空气。