

供应阻燃ABS管厂家ABS空气采样管道直销

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应阻燃ABS管厂家ABS空气采样管道直销 |
| 公司名称 | 禹城市晟元塑业有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:晟元 型号:齐全 颜色:白和红色 |
| 公司地址 | 禹城市解放路南首 |
| 联系电话 | 0534-2120968 18888230997 |

产品详情

供应阻燃ABS管厂家ABS空气采样管道直销

晟元塑业生产的ABS空气采样管，采用台湾奇美V0级阻燃ABS树脂生产，安全可靠，产品通过国家建筑材料测试中心测试通过。

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：1、HB：UL94标准中*低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

- 2、V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
- 3、V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
- 4、V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

空气采样报警产品采样管使用应注意以下事项：

- 1、采样管选用外径25mm，内径20~21mm的阻燃ABS管材，
- 2、采样管转弯处不可使用直角90度弯头，应使用90度大月弯或2只45度弯头组合的90度弯头。
- 3、采样软管采用外径8mm，采样软管使用的*大长度为6m。 4、采样管路应每隔1.5米作固定。
- 5、采样管应有专有的气流指向标识，采样孔应有明确的采样孔标识。

6、采样管的粘接需用专用的粘接剂，使用量不宜过大或过小以免引起采样管的堵塞或松脱。

ABS塑料管在室内一般可用数十年之久，如埋在地下或水中寿命会更长。ABS塑料管可用于制药和食品等行业，不改变水质，不会形成二次污染。

本公司专业生产ABS管，质量一流，货发全国

供应阻燃ABS管厂家ABS空气采样管道直销