

热缩套管厂家,广州容信,母线热缩套管厂家

产品名称	热缩套管厂家,广州容信,母线热缩套管厂家
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:LC1314
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

广州容信公司专业的绝缘套管公司，专业生产高温热缩套管类的产品，主要产品有FEP热缩套管，200度FEP热缩套管，FEP热缩套管厂家，透明FEP热缩套管，公司的FEP热缩管产品在热缩套管行业内处于领先地位，性价比高

广州普众牌FEP热缩管（聚全氟乙丙烯共聚物），具有极好的耐高、低温性能、耐油及耐化学试剂性能，尤其适用于需要耐热的地方（如飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统）及需要耐化学溶剂的环境，适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除，保护电子电器设备免受损伤。

广州普众牌聚全氟乙丙烯共聚物-FEP的共聚物的各种性能与PTEE热缩套管相似，但耐热性稍低，可长期在-85度+205度、短期于-200度~+300度下工作；冲击强度高，抗蠕变性，低温柔韧性优于PTEE；结晶度随热处理温度而不同，成型加工性好；无毒、不粘性、电绝缘性、耐磨性、化学稳定性都比PTEE相当

具有突出的耐磨性能、耐化学腐蚀性能和高温性能，尤其适用于需要高温性能的场所，用于连接焊接处的绝缘保护和压力解除及被覆元件的区分识别。特点/优点,收缩比 2:1 · 柔韧、半硬、薄壁绝缘 · 高阻燃性 · 良好的耐高温性能 · 优异的耐溶剂、耐油及耐化学腐蚀性能，温度范围,连续工作温度：-55~200 · 最低起始收缩温度：155 · 最低完全收缩温度：200

广州容信公司是专业的热缩套管公司，专业生产热缩管类的产品，要产品有硅胶热缩套管，柔软硅胶热缩套管，200度硅胶热缩套管，高温硅胶热缩套管厂家，公司的硅胶热缩套管产品在高温防护套管行业内处于领先地位

广州普众牌硅胶热缩套管可耐高温200摄氏度,耐压等级分别为1KV,10KV,35KV.所以它具备了耐高温强绝缘作用.被广泛用于交通运输,电讯工业,仪表工业,航空,家电、灯饰、医疗器械等各种行业.

硅橡胶热缩管系辐照交联特种聚合物制成之高性能耐油柔软橡胶热缩管，具有优异的耐油(航空油、燃料油、液压油、润滑油等)性能。非常适用于需要耐油、耐液体或溶剂的场合，适用于高性能线缆线束的绝

缘保护或被覆。

硅胶热缩套管是一种由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管，而硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温(250-300)和耐低温(-40-60)性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小(200 48小时不大于50%)，击穿电压为(20-25KV/m m)，耐臭氧，耐紫外线，耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性能。

硅胶热缩管在硅橡胶改性后具备了热缩收缩功能,不过相对普通热缩管来讲,收缩比例不大,只有1.7倍的收缩率.同时它具有一般硅橡胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具有热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。

广州普众公司专业的绝缘套管公司，专业生产高温热缩套管类的产品，要产品有氟橡胶热缩管，VITON氟橡胶热缩管，氟橡胶热缩管生产厂家，公司的黑色氟橡胶热缩管产品在高温防护套管行业内处于领先地位

广州普众牌VITON氟橡胶热缩管 具有极好的耐高、低温性能、耐油及耐化学试剂性能，尤其适用于需要耐热的地方（如飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统）及需要耐化学溶剂的环境，适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除，保护电子电器设备免受损伤。

氟橡胶热缩套管特点/优点收缩比 2:1耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射，极好的耐油性，高阻燃，不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。 温度范围?连续工作温度：-65~200 ，最低收缩温度：150 ，最低完全收缩温度：175

认证/符合标准AMS-DTL-23053/13