

# HAP72粉末高速钢HAP72材质HAP72硬度

产品名称	HAP72粉末高速钢HAP72材质HAP72硬度
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:日本日立 型号:HAP72
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

## 产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

\*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100\*200 150\*200 200\*200 200\*250 200\*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

HAP72是日本日立研发生产的含钴CO粉末高速钢.极高的硬度,耐磨性与韧性兼备的泛用型高速钢.适合制造所有的切削工具,适合大量生产的冲压模具用钢.  
HAP72钢种具有极好的耐磨性和韧性，优于其他高合金的冷作钢。

HAP72的主要特性：

良好的磨削性能

良好的热处理尺寸稳定性

良好的韧性

良好的红硬性

良好的耐磨性

HAP72化学成分：

C碳:1.9 W钨：7.0 Mo钼:8.0 V钒:5.0 Co钴：10.0

力学性能：硬度：交货硬度:(其他加工方法) 351HB；  
(退火) 341HB。试样热处理制度及淬回火硬度: 65HRC(箱式炉)、 67HRC(盐浴炉)

热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火,730~840 预热，1210~1230 (盐浴炉)或1210~1230 (箱式炉)加热，油冷，550~580 回火2次，每次2h。

交货状态：热轧、锻制、冷拉钢棒以退火状态交货，热轧、锻制钢棒以退火+其他加工方法(剥皮、轻拉、磨光或抛光等)加工后交货

HAP72的主要用途：

HAP72是一种含钴的粉末高速钢。适合长寿命冷塑性加工用。

例如：麻花钻，铰刀、丝锥、铣刀，拉刀、滚刀及成型刀具等；单刃刀具如刀具、切断车刀和成形刀具等。

HAP72也适用于制作一般要求的单刃刀具。HAP72也适合作为对耐磨性有严格要求的冷作模具。

例如：冲孔，成形，冲压模等。