

# 风柜式电子净化器

产品名称	风柜式电子净化器
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

## 产品详情

### KJFF1850-2612风柜式电子净化器

- 1、最大处理风量(m3/h)：1850
- 2、外形尺寸 (mm):710 \* 410 \* 300(高 \* 宽 \* 深)
- 3、风口尺寸(mm):506 \* 341 \* 27(高 \* 宽 \* 深)
- 4、输入功率 (w)：19
- 5、重量 (Kg) :26

### KJFF7400-2612

- 1、最大处理风量(m3/h)：7400
- 2、外形尺寸 (mm):1420 \* 755 \* 300(高 \* 宽 \* 深)
- 3、风口尺寸(mm):1066 \* 686 \* 27(高 \* 宽 \* 深)
- 4、输入功率 (w)：76
- 5、重量 (Kg) :82

### KJFF3700-2612

- 1、最大处理风量(m3/h)：3700

2、外形尺寸 ( mm):710 \* 755 \* 300(高 \* 宽 \* 深)

3、风口尺寸(mm):506 \* 686 \* 27(高 \* 宽 \* 深)

4、输入功率 ( w ) : 38

5、重量 ( Kg ) :41

风柜式电子净化器技术特点：

1、多种风量 ( 1850m<sup>3</sup>/h , 3700m<sup>3</sup>/h , 7400 m<sup>3</sup>/h ) 可供选择

2、KJFF1850-2603/KJFF3700-2603可模块化扩容，以适应各种风量

3、风阻小(<25pa)、集尘量大

4、耗电量低

5、组合式空气处理机组换热器和风道无灰尘覆盖之烦恼，安装后整个空调系统节能10%以上

6、可提供工作、清洗、告警等遥信信号

7、完善的保护措施：机箱拉出自动断电；交流输入浪涌保护、交流过压保护、交流短路保护、高压电源过温保护、电离器电源过流/短路保护、集尘器电源短路保护、外壳接地保护

8、安装方式：可安装在风道入口、风道中、组合式风柜机过滤段

风柜式电子净化器工作电压：AC220V ± 15% ( 187V-253V ) ；50Hz ± 10% ( 45Hz-55Hz )

工作环境温度范围：0 ~ 45

工作环境相对湿度：< 90% RH

详情请访问：[www.ruizhy.com](http://www.ruizhy.com) 详情请访问：[www.hbzhan.com/st160449](http://www.hbzhan.com/st160449)