

# 主营进口德国阳光蓄电池，有价格优势

产品名称	主营进口德国阳光蓄电池，有价格优势
公司名称	广州锐傲力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	德国:阳光 A412:20G
公司地址	广州市天河区东圃王园路启星商务中心A座205
联系电话	02082312822 13432031309

## 产品详情

### 产品特征

容量范围 (c10) : 5.5ah—200ah 电压等级 : 12v ; 设计浮充寿命 : 在25 ±5 环境下, 12v系列为15年 ; 循环寿命 : 在标准使用条件下, a400-12v系列25%doD循环2950次 ; 自放电率 2%/月 ; 充电接受能力高, 节时节能 ; 工作温度范围宽 : -20 ~ 55 搁置寿命 : 充足电后, 在25 环境下静置存放2年, 电池剩余容量仍在50%以上, 充电后, 电池容量可以恢复到额定容量的100%。抗深放电性能好 : 100%放电后仍可继续接在负载上, 四周后再充电可恢复原容量。

### 结构特点

电解质 : 呈凝胶状态, 电解液无分层、电池循环性能好 ; 电解液密度低、减缓对板栅腐蚀, 电池浮充寿命长 ; 气相二氧化硅 : 采用德国进口, 分散性能好, 性能稳定 ; 极板 : 放射状筋条设计、涂膏式活物质, 大电流放电性能好 ; 隔板 : 欧洲amersil生产pvc-sio2胶体电池专用隔板, 内阻小, 孔率高, 使用寿命长 ; 过量电解液设计 : 电解质载液量高, 充满极板、隔板和壳体型腔, 电池散热好, 不易发生热失控现象 ; 胶体紧包覆极群 : 防止活性物质脱落 ; 专利胶体蓄电池安全阀, 灵敏度高, 使用安全可靠 ; 电池壳体 : 槽、盖加厚设计, 采用抗冲击、耐震动的abs材料, 运输、使用中无漏液、鼓壳等危险, 安全可靠 ;

### 德国阳光蓄电池技术参数

型号	电压(v)	容量ah	长mm	宽mm	高mm	总高度mm	端
a412/5.5 sr	12	5.5	151	64	94	100	

a412/8.5 sr	12	8.5	151	98	94	100
a412/12 sr	12	12	181	76	166	167
a412/20 g5	12	20	167	176	126	126
a412/20 f10	12	20	167	176	126	126
a412/32 g6	12	32	210	175	175	175
a412/32 f10	12	32	198	166	173	173
a412/50 g6	12	50	278	175	190	190
a412/50 a	12	50	278	175	190	190
a412/50 f10	12	50	229	138	208	228
a412/65 g6	12	65	353	175	190	190
a412/65 f10	12	65	353	166	175	175
a412/85 f10	12	85	260	169	208	228
a412/90 a	12	90	284	267	208	230
a412/90 f10	12	90	307	169	208	228
a412/100 a	12	100	513	189	195	223
a412/100 f10	12	100	333	172	216	223
a412/120 a	12	120	513	189	195	223

a412/120 f10	12	120	408	175	233	238
a412/150 f	12	150	484	170	240	240
a412/180 f10	12	180	522	240	220	245
a412/180 a	12	180	518	274	216	238
a412/200 f10	12	200	522	240	220	224
a412/230 f10	12	230	522	240	220	224
a412/250 f10	12	250	522	270	220	224